

80 mm StUNmpante termioooca per ricevute Con taglierina automatica

(M/N: OCPP-80K)

Caratteristiche:

1. Può essere utilizzato come stampante in arrivo per la carta superiore e stampante in arrivo per la carta anteriore
2. Esso s alimentatore integrato, che evita cavi disordinati ovunque, risparmiando molto spazio
3. Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti
4. Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR
5. Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante
6. Supporta la funzione di stampa del biglietto in coda
7. Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità
8. 256 KB di memoria NV Logo e 256 KB di memoria Respingente grande
9. Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm per opzione
10. Testina della stampante a lunga durata di 150 km

Specifica

Modello	OCPP-80K
Nome	Stampante termica da tavolo da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB/USB LAN/USB BT/USB WiFi/URL/WIFI/URL BT/USB RS232
Alimentazione elettrica	Input CA 100V-240V, 50-60Hz, Produzione DC 24V / 2.5 A
Registratore di cassa	CC 24V/1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni Dimensione e di bitmap Max.20K)
Durata della testina di stampa	150 KM
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (opzionale)
Buffer	Input buffer 256K/NV Flash 256K
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione cord, rullo di carta, CD, manuale, separatore di carta (opzione al)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows/Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea/8 punti/mm, 203 dpi
Velocità di stampa	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UBT/ UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/GEN8/EAN8/CODICE39/ITF/ CODABAR/CODICE93/CODICE128 codice a barre 2D/QR CODE/IS singola soluzione USB o UR no Funzione codice QR Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Carattere	Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Carattere B: 9*17 punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
giapponese/corea opzionale	Opzionale
Linguaggio definito dall'utente	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidentale/Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/Ilettone/Arabo/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(lettone)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
Spessore carta	0.06~0.08 mm
Diametro rotolo di carta	83 mm max
Separatore di carta	Opzionale
Fisico	
Dimension	196*145*135 mm
Il peso	1.65 kg
Confezione scatola	300*190*180 mm
12 in 1 cartone	615*370*535 mm/21,5 kg
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 4 5 gradi centigradi, 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Nessuna condensa





















Accortl Thermal Receipt Printer
Model: TCRP 80
Power: 1000-1200W
Size: 100x100x100mm
Barcode
CE



WQ 80

MINI PRINTER

Join Us