#### Stampante termica 80MM

(Modello: OCPP -80M)

#### Caratteristiche:

- 1. 260 mm / sec Stampa ad alta velocità
- 2. Durata della taglierina automatica: 1 milione di tagli
- 3. Supporta la stampa di codici QR
- 4. Interfacce seriali + USB + LAN
- 5. Supporto lingua internazionale
- 6. Monitoraggio dello stato della stampante
- 7. Supporta la funzione di promemoria suono e luce
- 8. Il design della carta frontale impedisce schizzi d'acqua
- 9. Adatto per applicazioni in cucina

### Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Dimensione del personaggio	ANK, FontA: 12 * 24 punti, Font B: 9 * 17 punti, cinese semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti
Capacità della colonna:	576 punti / linea OPPURE 512 punti / linea
Pagina codice	PC347 [ Standard Europa] [  Katakana [  PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale [  greca [  ebraica [  Europa orientale [  Iran [  WPC1252 [  PC866 [ cirillico # 2[  [  PC852 [ Latin2] [  PC858 (Latin2) [  IranII [  lettone [  arabo [  PT151 []1251[]
Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocità di stampa	260 millimetri / sec
Buffer di input	1024K byte
Larghezza carta	$79.5 \pm 0.5$ millimetri
MCBF (la vita)	100 km
Comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Controllo del cassetto contanti	DC24V / 1A
Spessore della carta	0.06-0.08mm
fresa	Taglierina manuale
Rotolo di carta	$79.5 \pm 0.5 \text{ mm} * \phi 83 \text{ mm}$
Interfaccia	Seriale + USB + LAN
Autisti	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 & 8 / Linux / win10
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A

Ingresso adattatore	CA 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; uscita [] CC 24 V / 2,5 A.
di alimentazione	
Dimensione	185x140x134mm (L * W * H)
Peso	1.48kg





# OCPP-80M







### OCPP-80M









# OCPP-80M



