Stampante termica da 80 mm con taglierina automatica

(Modello numero.:OCPP-80P□

Caratteristiche:

Supporta codici a barre multi 1D e QR, stampa di codici PDF417;

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;

200 mm/s Velocità di stampa;

Supporta la protezione dal surriscaldamento della testina di stampa;

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità;

256 KB di memoria NV Logo e 128 KB di memoria buffer;

Supporta l'aggiornamento in linea IAP;

Compatibile con OPOS/JPOS autista;

Testina della stampante a lunga durata di 100 km.

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termico diretto
Comando	ESC/POS
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea
Larghezza di stampa	Massimo=72mm
Tipo di carta	Carta termica per scontrini
Interfaccia	USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI
Velocità di stampa	200 mm/s
Larghezza carta	80 mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Rotolo diam	Massimo Ø 83 mm
Taglio di carta	Strappo manuale e taglierina automatica
Buffer di ingresso	256 kB
NV Flash	128kbyte
Dimensione del font	carattere A: 12*24 (standard), carattere B: 9*17
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti
giapponese/corea	Supporto
Linguaggio definito dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) ecc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□/JAN8□EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Codice QR, PDF417 (USB singola senza questa funzione)
Durata della testina di stampa	100 km
Vita taglierina	1 milione
Separatore di carta	Opzionale

Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segni neri (opzionale)
Ingresso	AC 100V-240V 50/60Hz
Produzione	CC 24 V/2,5 A
Condizioni di lavoro	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condizioni di conservazione	-10°C-60°C, 10%~90%UR
Accessori	Cavo dati, alimentatore, codice alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard) Separatore carta (opzionale)
Peso netto	1 kg
Autista	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, iOS

Aocom®
At your side

OCPP-80P

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80P

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80P

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80P

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80P

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80P

ISO FC CE RoHS