

# Stampante termica per scontrini multi-interfaccia 80MM con taglierina automatica

□Modello n.: OCPP -80Q□

## Caratteristiche:

Supporta 8 tipi di combinazione di interfaccia abbondante;

Supporta la stampa multipla di codici a barre 1D e QR;

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;

Supporta la stampa della funzione ticket di accodamento;

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità;

Memoria con logo NV da 256 KB e grande memoria buffer da 256 KB;

48 millimetri per Separatore di carta regolabile da 80 mm per optional;

Compatibile con O POS / J POS conducente;

Testina di stampa a lunga durata 100KM.

## Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termico diretto
Comando	ESC / POS
Risoluzione	576 punti / linea o 512 punti / linea
Larghezza di stampa	Max = 72 millimetri
Tipo di carta	Carta termica per ricevute
Interfaccia	USB / UR / UL / URL / U + BT / U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
Velocità di stampa	200mm / s (U / UR) 230mm / s (UL) 260mm / s (U + BT / U + WIFI / URL / URL + BT / URL + WIFI)
Larghezza carta	48 millimetri / 52 millimetri / 56 millimetri / 64 millimetri / 68 millimetri / 76 millimetri / 80mm
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 millimetri
Roll Dia	Max. Ø 83 mm
Carta tagliata	Strappo manuale e taglierina automatica
Buffer di input	256kbytes
NV Flash	256kbytes
Dimensione del font	carattere A: 12 * 24 (standard), carattere B: 9 * 17
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti
Giapponese / Korea	Supporto
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico # 2), PC852 (latino2), PC858, IranII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect.
1D	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
2D	Codice QR (soluzione USB singola o UR senza funzione codice QR)
Vita della testina di stampa	100 KM

Vita taglierina	1 milione	
Separatore di carta	Opzionale	
sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segno nero (opzionale)	
Ingresso	CA 100 V-240 V 50 / 60HZ	
Produzione	DC 24 V / 2,5 A.	
Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% RH ~ 90%	
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard) Separatore carta (opzione)	
Dimensioni	196 (D) x145 (W) x135 (H) mm	
Peso netto	1.14kg	
Peso lordo	1.5kg	
Scatola individuale	Dimensione 30X19X18cm (LXWXH)	1unit / carton
Scatola principale	Dimensione 62X36X52cm (LXWXH)	12units / carton
autista	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q



