

80 mm StUNmpante termI0000oca per ricevute CSU taglierina automatica

(M/N: OCPP-ANNI 80)

Caratteristiche:

1. Design compatto, aspetto alla moda , facile da caricare la carta
2. supportooooa la stampa di codici a barre multi-1D e codici QR
3. Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante
4. Supporta la funzione di stampa dei biglietti in coda
5. Supporta diverse combinazioni di interfacce
6. FiNO a 300 mm/s ad alta velocità , stampa a basso rumore
7. Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm come opzione
8. Testina di stampa a lunga durata da 150 km
9. Supporto per montaggio a parete

Specifica

Modello	OCPP-ANNI 80
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB/USB LAN/USBBT/USBWIFI/URLWIFI/URLBT
Alimentazione elettrica	Input :CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Produzione : DC 24 V / 2.5 A
Registratore di cassa	CC 24 V/1 A
Durata della testina della stampante	150KM
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (facoltativo)
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione cord, rullo di carta, CD, manuale, separatore di carta (opzione al)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows/Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL / UBT/UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (Dimensione massima di ciascuna bitmap: 20K)
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/GEN 8/EAN8/CODICE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128 Codice a barre 2D:QR CODE[S unica soluzione USB o UR no Funzione codice QR]
Dimensione del carattere	carattere ANK, Font: R: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) mm CarattereB:9*17 punti, 1,1 (L)*2,1 (A) mm Semplificato/Tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L)*3,0 (A) mm
giapponese/coreano Opzionale	support
Lingua definita dall'utente	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidentale/Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Lettone/Arabo/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Vietnam thailandese/PC864/ PC1001/(lettone)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandese)
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza della carta	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opzionale)
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	80 mm massimo
Separatore di carta	support
Fisico	
Dimensione	180*142*136mm
Peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	228*215*165 mm
8 in cartone	475*445*358 mm/15,65 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa