

Stampante termica da 80 mm con taglierina automatica

(Modello n.:OCPP-80 T □

Caratteristiche:

Supporta 8 tipi abbondanti di combinazioni di interfacce

Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR .

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

Archiviazione del logo NV da 256 KB e memoria big buffer da 256 KB.

Compatibile con oPOS/JPOS autista.

Testina di stampa a lunga durata da 100 km

Parametri tecnici :

Metodo di stampa	Termica diretta
Comando	ESC/POS
Risoluzione	576 punti/linea o 5 1 2 punti/linea
Larghezza di stampa	Massimo=72 mm
Tipo di carta	Carta termica per scontrini
Interfaccia	U SB / UL /U +BT / U+WIFI
Velocità di stampa	200 mm/s (U) 2 60 mm /sec (UL)
Larghezza carta	80 mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Rotolo diam	Massimo. Ø 83 mm
Taglio di carta	Strappo manuale e taglierina automatica
Buffer di ingresso	256kbyte
Flash NV	256kbyte
Dimensione del font	carattere A: 12*24 (standard), carattere B: 9*17
Cinese	GB18030, BIG5 24x24 punti
giapponese/coreano	Supporto
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ecc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) /JAN8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Codice QR (soluzione singola USB o UR senza funzione codice QR)
Durata della testina di stampa	100 km

Vita del taglierino	1 milione
Separatore di carta	Opzione al
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segno nero (opzionale)
Ingresso	CA 100 V-240 V 50/60 Hz
Produzione	CC 24 V/2,5 A
Condizioni di lavoro	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condizioni di conservazione	-10°C-60°C, 10%~90%UR
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard) Separatore carta (opzionale)
Dimensioni	1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (H)mm
Peso netto	1,14 kg
Peso lordo	1,8 kg
Autista	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Androide, IOS











Selftest

Firmware version : 1.3206a
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/P (P05)
Firmware mode : 2000/02/12
Cutter enable : No
Feeder enable : No
Black mark mode : 5 (Max=6)
Density Level :
Character per line : 48/84
Default ASCII font : FONT1
Default code page : Page0
Default W/Load : Yes
Stackmark SEAS L : 8, 12
Align Load : 000
Align Load : 000
Align Load : 000


It's More Than A Printer







Thermal Printer



Together we quest for the best



ACOM Thermal Receipt Printer
Model: DCFP-801 Cutter: YES
Interface: USB/LAN Paper Width: 80mm
Power Input: 24V/2.5A Print Speed: 360mm/sec
Cash Drawer: 34411A
OCPP9072232400007
CE FCC Made in China

Thermal Printer



Together we quest for the best

