

## Caratteristiche:

Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti

Supporta la stampa di codici a barre multi 1D e codici QR.

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

Archiviazione del logo NV da 256 KB e memoria big buffer da 256 KB.

Compatibile con oPOS/JPOSautista.

Testina di stampa a lunga durata da 100 km

## Parametri tecnici :

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa               | Termica diretta                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comando                        | ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risoluzione                    | 576 punti/linea o 5 1 2 punti/linea                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza di stampa            | Massimo=72mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di carta                  | Carta termica per scontrini                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfaccia                    | U SB / UL /U +BT / U+WIFI                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Velocità di stampa             | 200 mm/s ( U )<br>2 60 mm /sec (UL)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza carta                | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spessore carta                 | 0,06~0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rotolo diam                    | Massimo. Ø 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taglio di carta                | Strappo manuale e taglierina automatica                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buffer di ingresso             | 256kbyte                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flash NV                       | 256kbyte                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensione del font            | carattere A: 12*24 (standard), carattere B: 9*17                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cinese                         | GB18030, BIG5 24x24 punti                                                                                                                                                                                                                                                              |
| giapponese/coreano             | Supporto                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lingua definita dall'utente    | PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ecc. |
| 1D                             | UPC-A/UPC-E/JAN13 ( EAN13 ) /JAN8 ( EAN8 )<br>/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128                                                                                                                                                                                                       |
| 2D                             | Codice QR ( <b>soluzione USB singola o UR senza funzione codice QR</b> )                                                                                                                                                                                                               |
| Durata della testina di stampa | 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vita del taglierino            | 1 milione                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Separatore di carta            | Opzione al                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sensori                        | Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segno nero (opzionale)                                                                                                                                                                     |
| Ingresso                       | CA 100 V-240 V 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produzione                     | CC 24 V/2,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Condizioni di lavoro           | 0°C~45°C, 10%~80%UR                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Condizioni di conservazione    | -10°C-60°C, 10%~90%UR                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Accessori                      | Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo carta, CD, manuale, (standard)<br>Separatore carta (opzionale)                                                                                                                                                  |
| Dimensioni                     | 1 80 (P)x14 2 (L)x13 6 (H)mm                                                                                                                                                                                                                                                           |

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Peso netto | 1,14 kg                                                    |
| Peso lordo | 1,8 kg                                                     |
| Autista    | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS |
| SDK        | Androide, IOS                                              |











