

Ricevuta termica 80mm. Stampante con taglierina automatica

(Modello no.: OCPP -80V)

Caratteristiche:

Supporta il codice a barre multi-1D e il QR, la stampa del codice PDF417;
Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;
Velocità di stampa da 200 mm / s;
Supporto protezione da surriscaldamento della testina;
Porta Ethernet 100m, trasmissione dati ad alta velocità ad alta velocità;
Stoccaggio del logo NV 256KB e memoria del buffer da 128kb;
Supporta l'aggiornamento online IAP;
Compatibile con il driver O POS / J POS;
Testa della stampante di lunga durata di 100 km.

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termosso diretto
Comando	ESC / POS.
Risoluzione	576DOT / LINEA o 512DOTS / LINEA
Larghezza di stampa	Max = 72mm.
Tipo di carta	Carta da ricevimento termica
Interfaccia	USB o USB + LAN (URL o BT WiFi è necessario personalizzato)
Stampa velocità	200mm / s.
Larghezza della carta	80mm.
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08mm.
Roll Dia.	Max. Ø 83 mm.
Taglio di carta	Lacrima manuale e auto-cutter
Buffer di ingresso	256kbytes.
Nv flash.	128kbytes (singolo USB 64KB)
Dimensione del font	Font A: 12 * 24 (Standard), Font B: 9 * 17
Cinese	GB18030, Big5 24x24DOTS
Giapponese / Corea	Supporto
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-Francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico # 2), PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / GANNE13 (EAN13) / GANN8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / codice93 / codice128
2D.	Codice QR, PDF417 (singolo USB No Questa funzione)
Stampa la durata della testa	100 km
Life della taglierina	1 milione
Separatore di carta	Opzionale
Sensori	Carta fuori, copertina aperta, marmellata di taglierina, inceppamento della carta e rilevamento del segno nero (opzionale)
Ingresso	AC 100V-240V 50 / 60Hz
Produzione	DC 24V / 2.5A

Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, (standard) Separatore di carta (opzione)
Dimensioni	190.16 (d) x140 (w) x134.64 (h) mm
Peso netto	1 kg
Autista	Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS
Sdk.	Android, iOS.





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V





OCPP-80V

