

# OCPP -80V Stampante a fatturazione per fattura a 3 pollici a 3 pollici a 3 pollici 80mm Android Stampante pos con taglierina

## Caratteristica

Supporta 1D Barcode e QR, PDF417 Code Stampa  
Supporto Protezione da surriscaldamento della testina di stampa  
Porta Ethernet 100m, trasmissione dati ad alta velocità  
Memoria del logo NV 256KB e memoria del buffer da 128kb  
Supporta l'aggiornamento online IAP  
Supporta la lingua internazionale

## Specifiche

### Generale

Modello	OCPP -80V.
Nome	Stampante termica desktop da 80mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB o USB + LAN (URL o BT WiFi è necessario personalizzato)
Alimentazione elettrica	Ingresso: AC 100V-240V, 50-60Hz, uscita: DC 24V / 2.5A
Registratore di cassa	DC 24V / 1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa bitmap (ogni misura bitmap max.20k)
Durata della testa della stampante	100 km
Life della taglierina	1 milione di volte
Taglierina	Taglierina automatica (taglio completo / taglio parziale) Carta fuori, copertura aperta, marmellata di taglierina,
Sensori	inceppamento della carta e segno nero Rilevamento (opzionale)
Respingente	Input Buffer256K, NV Flash 128K (SIGLE USB 64K)
Accessori	Cavo dati, Adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS / Android / Windows
Standard di sicurezza	CE, FCC, RoHS ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Resoluiton.	576 punti / linea o 512 punti / linea (8DOT / MM, 203DPI)
Velocità di stampa	200mm / s.
Stampa Larghezza	72mm.
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Codice a barre e carattere	

	1D Barcode: UPC-A / UPC-E / GENNALE (EAN13) / GANN8 (EAN8) / Code39 / ITF / Codabar / code93 / code128
Codici a barre	2D Barcode: codice QR / PDF417 (singolo USB no questa funzione)
Carattere	STANDARD GB18030 Semplificato / tradizionale font cinese 384DOTS / LINEA, Carattere Ank, Carattere: A: 12 * 24Dots, 1.5
Dimensione del personaggio	(W) * 3.0 (h) mm FONTB: 9 * 17DOTS, 1.1 (W) * 2.1 (h) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24Dots, 3.0 (W) * 3.0 (h) mm
Giapponese / Corea	Opzionale PC347 (Europa standard) / Katakana PC850 (multilingue) / PC860 (portoghese) PC863 (canadese-francese) / pc865 (nordico)
Lingua definita dall'utente	Europa occidentale / Greco / Ebraico / Europa orientale / Iran / WPC1252 / PC866 (Cirillico # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Lettone Arabo / PT151 (1251)
Media	
Tipo di carta	Carta del rotolo termico
Larghezza della carta	79,5 ± 0,5mm.
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08mm.
Diametro del rotolo di carta	83mm max.
Fisico	
Dimensione	190.2 * 140 * 135mm
Peso	1.0kg.
Ambiente	
Temperatura di lavoro e umidità	0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% Nessuna condensa
Temperatura di conservazione e umidità	-20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% Nessuna condensa