

80 mm StUNmpante termioca per scontrini Con taglierina automatica

(M/N: OCPP-80V)

Caratteristiche:

1. Supporta codici a barre 1D e QR,PDF417 stampa del codice
2. Supporta la protezione da surriscaldamento della testina di stampa
3. Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità
4. Archiviazione del logo NV da 256 KB e 128KB memoria tampone
5. Supporta l'aggiornamento online IAP
6. Supporta la lingua internazionale

Specifica

Modello	OCPP-80V
Name	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB o USB LAN (URL o BT WIFI devono essere personalizzati)
Alimentazione elettrica	Input CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Produzione CC 24V / 2.5 A
Registratore di cassa	CC 24V/1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni Dimensione di bitmap Max.20K)
Durata della testina della stampante	100KM
Vita del taglierino	1 milione di volte
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (facoltativo)
Respingente	Buffer di ingresso 256K NV Flash 128K singola USB 64K
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione cord, rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Finestre
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea [8 punti/mm, 203 dpi]
Velocità di stampa	200 mm/sec per interfaccia USB e LAN, 160 mm/s per interfaccia USB
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/JAN8/EAN8/CODICE39/ITF/ CODABAR/CODICE93/CODICE128 Codice a barre 2D QR Code /PDF417 (S singola USB no questo funzione)
Carattere	Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, Carattere: A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) mm FontB: 9*17 punti, 1,1 (larghezza) * 2,1 (altezza) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (larghezza) * 3,0 (altezza) mm
giapponese/coreano opzionale	Opzionale
Lingua definita dall'utente	PC347/Europa standard/Katakana PC850/Multilingue/PC860/portoghese PC863/canadese-francese/PC865/nordico Europa occidentale/greco/ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866 Cirillico#2/PC852/latino2/PC858(Latin2)/Iran/Lettone Arabo/PT151/1251
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	79,5 ± 0,5 mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Diametro rotolo carta	83 mm max
Fisico	
Dimension	190*140*135 mm
Il peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	23,5*220*170 mm
8 in 1 cartone	480*450*350 mm/14,35 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa



Attention: Press FEED or RETURN to
cancel when the error message "Feed" appears.
and turn the gear to correct status. Press "Back" to
return to the previous screen.











