

OCPP -80V Ristorante androide stampante pos auto stampante taglierina 80 millimetri termica per ricevute

Caratteristica

Supporta codici a barre 1D e QR, stampa di codice PDF417
Supporto di protezione della testina di stampa surriscaldamento
Porta 100M Ethernet, la trasmissione di dati ad alta velocità ultra
256KB NV logo archiviazione e memoria tampone 128KB
Supporto IAP aggiornamento on-line
Supporto International Language

specificazione

Generale	
Modello	OCPP -80V
Nome	stampante termica desktop con 80 millimetri taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB o USB + LAN (URL o BT WIFI necessità personalizzato)
Alimentazione elettrica	Ingresso: AC 100V-240V, 50-60 Hz, uscita: DC 24V / 2.5A
Registratore di cassa	DC 24V / 1A
stampatura grafica	Supporti bitmap scarica e stampa (ogni formato bitmap Max.20K)
testa la durata della vita della stampante	100KM
vita Cutter	1 milione di volte
fresa	taglierina automatica (taglio completa / Taglio parziale)
sensori	Carta esaurita, aprire il coperchio, inceppamento della taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (opzionale)
Respingente	Ingresso buffer256K, NV Flash 128K (sigle 64K USB)
Accessori	cavo dati, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale
OS di sostegno	Compatibile con iOS / Android / Windows
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
capacità di stampa	
metodo di stampa	Linea termica diretta
Resoluiton	576 punti / linea o 512 Dots / Linea (8dots / mm, 203 dpi)
velocità di stampa	200mm / s
larghezza di stampa	72 millimetri
stampatura grafica	Supporti bitmap scarica e stampa
comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codici a barre 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 codice a barre 2D: codice QR / PDF417 (USB singola senza questa funzione)

Carattere	Standard GB18030 tradizionale / semplificato Caratteri cinesi
dimensione dei caratteri	384dots / linea, carattere ANK, dei caratteri: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm FontB: 9 17dots *, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Giapponese / Korea	Opzionale PC347 (standard europeo) / Katakana PC850 (multilingue) / PC860 (portoghese) PC863 (Canadian-francese) / PC865 (Nordic)
linguaggio definito dall'utente	West Europe / Greco / ebraica / Europa orientale / Iran / WPC1252 / PC866 (cirillico # 2) / PC852 (latino2) / PC858 (latino2) / IranII / Lettone Arabo / PT151 (1251)
Media	
Tipo di carta	rotolo di carta termica
larghezza carta	79,5 ± 0,5 millimetri
Spessore carta	0,06 ~ 0,08 millimetri
diametro del rotolo di carta	83 millimetri Max
Fisico	
Dimensione	190.2 * 140 * 135 millimetri
Peso	1.0kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di funzionamento	0 a 45 gradi centigradi, il 10% ~ 80% senza condensa
Temperatura e umidità di stoccaggio	-20 a 60 gradi centigradi, il 10% ~ 90% senza condensa