

80 mm StUNmpante termioca per ricevute Con taglierina automatica

(M/N: OCPP-80V)

Caratteristiche:

1. Supporta codici a barre 1D e QR, PDF417 stampa del codice
2. Supporta la protezione dal surriscaldamento della testina di stampa
3. Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità
4. Memoria logo NV da 256 KB e 128KB memoria tampone
5. Supporta l'aggiornamento in linea IAP
6. Supporta la lingua internazionale

Specifica

Modello	OCPP-80V
Name	Stampante termica da tavolo da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB o USB LAN (URL o BT WIFI devono essere personalizzati)
Alimentazione elettrica	Input CA 100V-240V,50-60Hz , Produzione DC 24V / 2.5 A
Registratore di cassa	CC 24V/1A
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni Dimensione di bitmap Max.20K)
Durata della testina di stampa	100 KM
Vita taglierina	1 milione di volte
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e segno nero rilevamento (opzionale)
Respingente	Input buffer256K[NV Flash 128K[singola USB 64K]
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione cord, rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea[8 punti/mm, 203 dpi]
Velocità di stampa	200 mm/s per interfaccia USB e LAN, 160 mm/s per interfaccia USB
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/GEN8/EAN8/CODICE39/ITF/ CODABAR/CODICE93/CODICE128 codice a barre 2D] QR Code /PDF417 (S USB singolo no questo funzione)
Carattere	Standard GB18030 caratteri cinesi semplificati/tradizionali
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm CarattereB:9*17punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
giapponese/corea opzionale	Opzionale
Linguaggio definito dall'utente	PC347[Standard Europa]/Katakana PC850[Multilingue]/PC860[portoghese] PC863[canadese-francese]/PC865[nordico] Europa occidentale/greco/ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866 Cirillico#2/PC852[latino2]/PC858[latino2]/Iranil/lettone Arabo/PT151[1251]
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	79.5 ± 0,5 mm
Spessore carta	0,06~0,08 mm
Diametro rotolo di carta	83 mm max
Fisico	
Dimension	190*140*135 mm
Il peso	1,65 kg
Confezione scatola	23,5*220*170 mm
8 in 1 cartone	480*450*350 mm/14,35 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa







POWER
STOP
FEED

Attention! Press FEED or POWER to start the work cycle, when it is ready again, it will stop here and turn the gear to next cycle.

OFF ON



Attention: Press FEED to release the paper tray. To prevent damage to the printer, do not force the paper tray to open or close. Press FEED to close the paper tray.



