

## **OCPP -80X 250mm / s 24V codice qr Stampante termica pos 80mm**

**(Modello n .: OCPP -80X)**

### **Caratteristiche:**

Supporta multi codici a barre 1D e stampa di codici a barre 2D.

Porta Ethernet da 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

Supporta memoria Logo NV da 256KB e memoria buffer grande da 2M.

Supporta la rilevazione del segno nero e la funzione di promemoria degli ordini.

USB + RS232 + LAN tre tipi di porte di comunicazione.

Stampa ad alta velocità 250mm / s.

### **Parametri tecnici:**

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa:               | Termica diretta                                                                                       |
| Velocità di stampa:             | 250mm / s                                                                                             |
| Larghezza del rotolo:           | 79,5 ± 0,5 millimetri                                                                                 |
| Diametro di stampa:             | Φ80mm                                                                                                 |
| Spessore della carta:           | 0.06-0.08mm                                                                                           |
| Capacità della colonna:         | 576 punti / linea512 Punti / linea                                                                    |
| Interlinea :                    | 3,75 mm (regolabile tramite comandi)                                                                  |
| Comando di stampa:              | Compatibile con il comando ESC / POS                                                                  |
| Tipo di interfaccia:            | + USB + Serial Lan                                                                                    |
| Taglierina vita:                | 1 milione di tagli                                                                                    |
| Durata della testina di stampa: | 100 km                                                                                                |
| Buffer di input:                | 2048Kbytes                                                                                            |
| NV Flash:                       | 256Kbytes                                                                                             |
| Adattatore di alimentazione:    | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz                                                                             |
| Alimentazione elettrica:        | DC 24V / 2,5A                                                                                         |
| Fornitura di contanti:          | DC 24V / 1A                                                                                           |
| Ambiente di lavoro:             | Umidità di temperatura (0 ~ 45) (10 ~ 80%) (senza condensa)                                           |
| Ambiente di lavoro:             | Temperatura (0-45) gradi centigradi, umidità (10-80%)<br>Senza condensa                               |
| Ambiente di archiviazione:      | Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%)                                                         |
| Dimensione del carattere:       | ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm                                                          |
| Barcode:                        | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opzioni) |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personaggi:              | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) |
| Caratteristiche fisiche: | Peso: 1,45 kg;<br>Dimensione aspetto: 190 × 145 × 143 mm (lunghezza * larghezza * altezza)                                                                                                                                                                                       |





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X





OCP-80X

