

OCPP -80X 250mm / s auto cutter termica qr codice pos stampante 80mm

(Modello n .: OCPP -80X)

Caratteristiche:

Supporta multi codici a barre 1D e stampa di codici a barre 2D.

Porta Ethernet da 100M, trasmissione dati ad altissima velocità.

Supporta memoria Logo NV da 256KB e memoria buffer grande da 2M.

Supporta la rilevazione del segno nero e la funzione di promemoria degli ordini.

USB + RS232 + LAN tre tipi di porte di comunicazione.

Stampa ad alta velocità 250mm / s.

Parametri tecnici:

| | |
|---------------------------------|---|
| Metodo di stampa: | Termica diretta |
| Velocità di stampa: | 250mm / s |
| Larghezza del rotolo: | 79,5 ± 0,5 millimetri |
| Diametro di stampa: | Φ80mm |
| Spessore della carta: | 0.06-0.08mm |
| Capacità della colonna: | 576 punti / linea 512 Punti / linea |
| Interlinea : | 3,75 mm (regolabile tramite comandi) |
| Comando di stampa: | Compatibile con il comando ESC / POS |
| Tipo di interfaccia: | + USB + Serial Lan |
| Taglierina vita: | 1 milione di tagli |
| Durata della testina di stampa: | 100 km |
| Buffer di input: | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Adattatore di alimentazione: | AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz |
| Alimentazione elettrica: | DC 24V / 2,5A |
| Fornitura di contanti: | DC 24V / 1A |
| Ambiente di lavoro: | Umidità di temperatura (0 ~ 45) (10 ~ 80%) (senza condensa) |
| Ambiente di lavoro: | Temperatura (0-45) gradi centigradi, umidità (10-80%) Senza condensa |
| Ambiente di archiviazione: | Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidità (10 ~ 90%) |
| Dimensione del carattere: | ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opzioni) |

| | |
|--------------------------|--|
| Personaggi: | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251) |
| Caratteristiche fisiche: | Peso: 1,45 kg; Dimensione aspetto: 190 x 145 x 143 mm (lunghezza * larghezza * altezza) |





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





OCPP-80X





OCP-80X





Ocpp-80X





OCP-80X





OCP-80X

