

Stampante termica 80MM con tagliarina automatica

(Modello n .: OCPP -80Y)

Caratteristiche:

1. Desktop o wall-type per opzione.
- 2.Supporta più 1Dbarcodes
- Velocità di stampa di 3.160 mm / s
- 4.Supporta 256KB di NV Logostorage e 2M di memoria buffer di grandi dimensioni.

parametri tecnici:

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	160 millimetri / s
Larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità della colonna:	576 punti / linea512 Punti / linea
Interlinea :	3,75 millimetri(Regolabile mediante comandi)
Comando di stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	USB
Tagliarina vita:	1 milione di tagli
Durata della testina di stampa:	100 km
Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24V / 2,5A
Fornitura di cassette contanti:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) umidità (10~80%)(Senza condensa)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) Senza condensa
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10~60°C); Umidità (10~90%)
Dimensione del carattere:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2,1 millimetri
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Personaggi:	PC347(Europa standard),katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),Europa occidentale,greco,ebraico,Europa dell'est,Mi sono imbattuto,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2), PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1,25 kg









OCPP-80Y

