

Stampante termica 80MM con taglierina automatica

(Modello: OCPP -80Y)

Caratteristiche:

- v Tipo da tavolo o da parete per opzione.
- v Supporta la stampa multi codice a barre
- v USB, USB + LAN, USB + RS232, URL per Opzionale
- v Supporta 256 KB di memoria NV Logo e 2M di memoria buffer di grandi dimensioni.
- v Piccoli imballaggi, risparmiando sui costi di spedizione

parametri tecnici:

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	160 mm / s
Larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Ø80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità di colonna:	576 punti / linea 512 punti / linea
Interlinea :	3,75 millimetri (Regolabile da comandi)
Comando di stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Vita dei cutter:	1 milione di tagli
Durata della testina di stampa:	100 km
Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24 V / 2,5 A.
Fornitura di cassa:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) umidità (10~80%) (senza condensa)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) senza condensa
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10~60°C); Umidità (10~90%)
Dimensione del personaggio:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1.1 2,1 millimetri *
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (codice QR e PDF 417 opzionale)
Personaggi:	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico # 2) , PC852 (latino2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1,25 kg





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y



