

# OCPP -80Y Stampante per ricevute termica con interfaccia USB economica da 80 mm con taglierina automatica

(Modello: OCPP -80Y)

## Caratteristiche:

1. Tipo desktop o da parete per opzione.
2. Supporta multi 1Dbarcodes
- Velocità di stampa 3,160 mm / s
- 4.Supporta Logostorage NV da 256 KB e memoria buffer grande 2M.

## parametri tecnici:

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	160 millimetri / s
Larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità di colonna:	576 punti / linea 512 punti / linea
Interlinea :	3,75 millimetri(Regolabile da comandi)
Comando di stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	USB
Vita dei cutter:	1 milione di tagli
Durata della testina di stampa:	100 km
Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24 V / 2,5 A.
Fornitura di cassa:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) umidità (10~80%)(Non condensato)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) senza condensa
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10~60°C); Umidità (10~90%)
Dimensione del personaggio:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1.1 * 2,1 millimetri
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
Personaggi:	PC347(Europa standard),katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),Europa occidentale,greco,ebraico,Europa dell'est,Mi sono imbattuto,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2), PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1,25 kg



OCPP-80Y





OCPP-80Y



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





# OCPP-80Y





OCPP-80Y

