

# OCPP-88a 80mm Bluetooth POS Shop fattura ricevuta stampante con Auot-Cutter

(modello no.: OCPP-88A)

## Caratteristiche:

1. apparenza unica con la muffa certa;
2. alta velocità di stampa fino a 300mm/Second;
3. taglierina automatica facoltativa;
4. cavo e comunicazione senza fili per le opzioni
5. interfacce multiple disponibili: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN; e WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. allarme acustico e luminoso sostenuto adatto a applicazione della cucina;
7. Sostenga la stampa multipla di tipi di codice 1D e QR;
8. Sostenga le lingue internazionali multiple;
9. SDK per Android disponibile;
10. testa stampante affidabile con 100km vita;
11. compatibile con i comandi di Epson ESC/POS.

## Parametri:

Metodo di stampa	Stampa linea termica
Carattere di stampa	576dots/line (impostazione predefinita), 512dots/line; Caratteri: cinese semplificato 24x24 Point, supporto 18030 Font Library, il supporto di Taiwan e HK tradizionale (font complesso), i caratteri di ".
Carattere	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) millimetro; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) millimetro Semplificato/tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) millimetro
Tipo di codice a barre	JUPC-A/UPC-E/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/Code93/Code128, codice QR
Velocità di stampa	250mm/sec per una singola interfaccia, 300mm/sec per interfaccia doppia e tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando di stampa	Compatibile con i comandi Epson ESC/POS
Driver	Win9x/finestra XP/Win2000/Win2003/Win Vista/vincere 7/vincere 8/vincere 8.1/Linux, compatibile con orate, SDK poich'androide disponibile.
Larghezza di stampa	79,5 ± 0.5 mm (larghezza di stampa 72)
Diametro carta	83mm
Spessore carta	0.06-0,08 mm
Cutter	Taglierina automatica (facoltativa)
Affidabilità di stampa	100km
Potere	DC24V/2.5 a
Temperatura	0-45 grado C
Umidità di contrasto	10-80%
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (millimetro)
Peso	1,60 kg

Informazioni sull'ordinazione	P/N	Descrizione
	OCP-88a-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCP-88a-ur	Porta USB + seriale, con taglierina automatica
	OCP-88a-UL	Porta USB + LAN, con taglierina automatica
	OCP-88a-URL	Porta USB + seriale + LAN, con taglierina automatica
	OCP-88a-W	Porta WiFi + USB, con taglierina automatica
	OCP-88a-Bul	Bluetooth + USB + LAN, con auto-taglierina
	OCP-88a-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88a-UR0	Porta USB + seriale, senza taglierina automatica
	OCP-88a-UL0	Porta USB + LAN, senza taglierina automatica
	OCP-88a-URL0	Porta USB + seriale + LAN, senza taglierina automatica
	OCP-88a-W0	WiFi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88a-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza auto-taglierina