

OCP-88a 80mm Thermal Restaurant Bill POS stampante con tagliarina automatica

(modello no.: OCPP-88A)

Caratteristiche:

1. apparenza unica con la muffa certa;
2. alta velocità di stampa fino a 300mm/Second;
3. tagliarina automatica facoltativa;
4. cavo e comunicazione senza fili per le opzioni
5. interfacce multiple disponibili: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN; e WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. allarme acustico e luminoso sostenuto adatto a applicazione della cucina;
7. Sostenga la stampa multipla di tipi di codice 1D e QR;
8. Sostenga le lingue internazionali multiple;
9. SDK per Android disponibile;
10. testa stampante affidabile con 100km vita;
11. compatibile con i comandi di Epson ESC/POS.

Parametri:

| | |
|------------------------|--|
| Metodo di stampa | Stampa linea termica |
| Carattere di stampa | 576dots/line (impostazione predefinita), 512dots/line; Caratteri: cinese semplificato 24x24 Point, supporto 18030 Font Library, il supporto di Taiwan e HK tradizionale (font complesso), i caratteri di ". |
| Carattere | A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) millimetro; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) millimetro Semplificato/tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) millimetro |
| Tipo di codice a barre | JUPC-A/UPC-E/Jan13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/Code39/Code93/Code128, codice QR |
| Velocità di stampa | 250mm/sec per una singola interfaccia, 300mm/sec per interfaccia doppia e tre interfacce |
| Interfaccia | USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN |
| Comando di stampa | Compatibile con i comandi Epson ESC/POS |
| Driver | Win9x/finestra XP/Win2000/Win2003/Win Vista/vincere 7/vincere 8/vincere 8.1/Linux, compatibile con orate, SDK poich'androide disponibile. |
| Larghezza di stampa | 79,5 ± 0.5 mm (larghezza di stampa 72) |
| Diametro carta | 83mm |
| Spessore carta | 0.06-0,08 mm |
| Cutter | Tagliarina automatica (facoltativa) |
| Affidabilità di stampa | 100km |
| Potere | DC24V/2.5 a |
| Temperatura | 0-45 grado C |
| Umidità di contrasto | 10-80% |
| Dimensione esterna | 190 * 145 * 145 (millimetro) |
| Peso | 1,60 kg |

| | | |
|----------------------------------|--------------|--|
| Informazioni sull'ordinazione | P/N | Descrizione |
| | OCP-88a-U | Porta USB, con taglierina automatica |
| | OCP-88a-ur | Porta USB + seriale, con taglierina automatica |
| | OCP-88a-UL | Porta USB + LAN, con taglierina automatica |
| | OCP-88a-URL | Porta USB + seriale + LAN, con taglierina automatica |
| | OCP-88a-W | Porta WiFi + USB, con taglierina automatica |
| | OCP-88a-Bul | Bluetooth + USB + LAN, con auto-taglierina |
| | OCP-88a-U0 | Porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCP-88a-UR0 | Porta USB + seriale, senza taglierina automatica |
| | OCP-88a-UL0 | Porta USB + LAN, senza taglierina automatica |
| | OCP-88a-URL0 | Porta USB + seriale + LAN, senza taglierina automatica |
| | OCP-88a-W0 | WiFi + porta USB, senza taglierina automatica |
| | OCP-88a-BUL0 | Bluetooth + USB + LAN, senza auto-taglierina |