

Stampante termica POS ad alta velocità 80mm unica

(Modello n .: OCPP -88A)



Caratteristiche:

1. Aspetto unico con muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300mm / secondo;
3. Cutter automatico opzionale;
4. Cord e comunicazione senza fili per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Seriale + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Allarme sonoro e luminoso supportato adatto all'applicazione in cucina;
7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
8. Supporto multi lingue internazionali;
9. SDK per Android e IOS disponibili;
10. Testa della stampante affidabile con una durata di 100 km;
11. Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS.

parametri:

Metodo di stampa	Stampa a linee termiche
Carattere di stampa	576 punti / linea (predefinito), 512 punti / linea; Caratteri: punto 24x24 cinese semplificato, supporto libreria font 18030, supporto tradizionale Taiwan e HK (carattere complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punti, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Velocità di stampa	250 mm / sec per una singola e due interfacce, 300 mm / sec per tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + seriale + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB
Comando di stampa	Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS
Driver	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibili con ESPON, SDK per Android e IOS disponibili.
Larghezza della carta	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm)
Diametro della carta	83 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.08mm
fresa	Taglierina automatica (opzionale)
Affidabilità di stampa	100 km
Energia	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi C
Umidità contraria	10-80%
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCP -88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCP -88A-URL	Porta USB + seriale + Lan, con taglierina automatica
	OCP -88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCP -88A-BU	Bluetooth + USB, con taglierina automatica
	OCP -88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCP -88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, senza taglierina automatica
	OCP -88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCP -88A-BU0	Bluetooth + USB, senza taglierina automatica

Lingue supportate:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Presa di corrente per opzione:



Etichetta: stampante termica 80mm, stampante con codice QR, stampante bluetooth 80mm, stampante wifi 80mm ,.

Relazionato prodotti:

[OCP -M086 Stampante per ricevute termica portatile mini 80mm con carta grande rotolo](#)