

potente stampante termica ad alta velocità da 80 mm

(Modello: OCPP -88A)

Caratteristiche:

1. Aspetto unico con muffa affidabile;
2. Stampa ad alta velocità a velocità fino a 300 mm / sec;
3. Taglierina automatica opzionale;
4. Linea e opzioni Telecomunicazioni senza fili
5. Fornire una varietà di interfacce: USB
6. supporto per applicazioni di allarme acustico disponibile per la cucina;
7. Supporta vari tipi di stampa di codici a barre unidimensionale e bidimensionale;
8. Supporta una varietà di lingue internazionali;
9. SDK per Android fornisce;
10. Vita della testina affidabile e cento chilometri;
11. Comando EPSON ESC / POS compatibile.

parametri:

Metodi di stampa	Stampa a linee termiche
Personaggi stampati	576 punti / linea (predefinito), 512 punti / linea; Caratteri: punto cinese semplificato di 24x24, supporto font 18030, supporto per Taiwan e Hong Kong, carattere tradizionale (carattere complesso), ANK;
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punti, 1.1 (larghezza) * 2.1 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipi di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Velocità di stampa	250 mm / sec come interfaccia singola, a 300mm / sec Doppia interfaccia e tripla interfaccia
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando di stampa	Compatibile con il comando EPSON ESC / POS
autista	In Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux è, e ESPON, SDK fornisce compatibilità con Android.
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72)
Diametro della carta	83 mm
Spessore della carta	0.06-0.08mm
Coltello	Taglierina automatica (opzionale)
Affidabilità di stampa	Cento chilometri
Energia	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi Celsius
In contrasto di umidità	10-80%
Dimensioni	190 * 145 * 145 (MM)
Peso	1,60 kg

	P / N	Descrizione
informazioni sull'ordine	OCPP -88A-U	Le porte USB supportano la taglierina automatica
	OCPP -88A-UR	Porte seriali USB +, supporto taglierina automatica
	OCPP -88A-UL	Le porte USB + LAN supportano il taglio automatico
	OCPP -88A-URL	Porte USB + seriale + LAN con taglierina automatica
	OCPP -88A-W	Porta wireless + USB, taglierina automatica
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, supporto taglierina automatica
	OCPP -88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-UR0	USB + seriale, nessuna taglierina automatica
	OCPP -88A-UL0	Porta USB + LAN, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-URL0	Porta USB + seriale + Lan, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-W0	Porta wireless + USB, senza taglierina automatica
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, nessuna taglierina automatica



Documenti rilevanti:

[*specificazione](#)

[*Manuale delle procedure](#)

[*Istruzioni](#)

[*Driver WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit di](#)

[*Driver Win8-64bit](#)

[*Driver Linux](#)

[*Strumento di impostazione dei parametri della stampante](#)

[*USB Printdemo\(Demo del software applicativo\)](#)

[*SDK Per Android](#)

[*CD File](#)