

stampante termica OCPP-88A-80 millimetri URL bluetooth con taglierina automatica per Android

(Modello no .: OCPP-88A)



Caratteristiche:

1. aspetto unico con stampo affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300 mm / secondo;
3. taglierina automatica opzionale;
4. Cavo e la comunicazione senza fili per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Serial + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. suono e la luce di allarme supportati adatto all'applicazione cucina;
7. Supporto 1D multiplo e tipi di codici QR di stampa;
8. Supporto multi lingue internazionali;
9. SDK per Android e IOS disponibili;
10. Testina di stampa affidabile con 100 km vita;
11. Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC.

parametri:

Metodo di stampa	Stampa termica
La stampa di caratteri	576dots / riga (di default), 512dots / linea; Personaggi: Cinese semplificato punto 24x24, sostenere 18030 libreria di font, sostenere Taiwan e HK tradizionale (tipo di carattere complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codici a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	250mm / sec per una singola e due interfaccia 300mm / sec per tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
comando di stampa	Compatibile con i comandi / POS EPSON ESC
Autisti	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android e IOS disponibili.
Larghezza carta	79,5 ± 0,5 millimetri (larghezza di stampa 72 millimetri)
Diametro di carta	83 millimetri

Spessore carta	0.06-0.08mm	
fresa	taglierina automatica (optional)	
Affidabilità di stampa	100 km	
Energia	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 gradi C	
Contrasto Umidità	10-80%	
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCP-88A-U	porta USB, con taglierina automatica
	OCP-88A-URL	port + Lan seriale USB +, con taglierina automatica
	OCP-88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCP-88A-BU	Bluetooth + USB, con auto-taglierina
	OCP-88A-U0	porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88A-URL0	port + Lan seriale USB +, senza taglierina automatica
	OCP-88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88A-BU0	Bluetooth + USB, senza auto-taglierina

Lingue supportate:



Spina di alimentazione per l'opzione:



Tag: 80mm stampante termica, stampanti di codici a barre, stampante Bluetooth 80 millimetri, 80 millimetri stampante wifi .,