

OCPP-88A-W 80mm 300mm / s Stampante termica per ricevute ad alta velocità da 80 mm

(Modello n .: OCPP-88A)



Caratteristiche:

1. Aspetto unico con muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300mm / secondo;
3. Cutter automatico opzionale;
4. Cord e comunicazione senza fili per le opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + Seriale + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Allarme sonoro e luminoso supportato adatto all'applicazione in cucina;
7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
8. Supporto multi lingue internazionali;
9. SDK per Android e IOS disponibili;
10. Testa della stampante affidabile con una durata di 100 km;
11. Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS.

parametri:

Metodo di stampa	Stampa a linee termiche
Carattere di stampa	576 punti / linea (predefinito), 512 punti / linea; Caratteri: punto 24x24 cinese semplificato, supporto libreria font 18030, supporto tradizionale Taiwan e HK (carattere complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punti, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / Tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Velocità di stampa	250 mm / sec per una singola e due interfacce, 300 mm / sec per tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + seriale + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB
Comando di stampa	Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS
Driver	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibili con ESPON, SDK per Android e IOS disponibili.
Larghezza della carta	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm)
Diametro della carta	83 millimetri

Spessore della carta	0.06-0.08mm	
fresa	Taglierina automatica (opzionale)	
Affidabilità di stampa	100 km	
Energia	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 gradi C	
Umidità contraria	10-80%	
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Informazioni sull'ordine	P / N	Descrizione
	OCP-88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCP-88A-URL	Porta USB + seriale + Lan, con taglierina automatica
	OCP-88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCP-88A-BU	Bluetooth + USB, con taglierina automatica
	OCP-88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88A-URL0	Porta USB + Serial + Lan, senza taglierina automatica
	OCP-88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCP-88A-BU0	Bluetooth + USB, senza taglierina automatica

Lingue supportate:



Presenza di corrente per opzione:



Etichetta: stampante termica 80mm, stampante con codice QR, stampante bluetooth 80mm, stampante wifi 80mm ,.