

# OCPP -88A Stampante termica da parete da 3 pollici con ricevuta POS 80mm con tagliarina automatica

(Modello: OCPP -88A)

## Caratteristiche:

1. Aspetto unico con muffa affidabile;
2. Alta velocità di stampa fino a 300mm / secondo;
3. Tagliarina automatica opzionale;
4. Comunicazione cordless e cordless per opzioni
5. Interfacce multiple disponibili: USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN; e Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Allarme acustico e luminoso supportato adatto per l'applicazione in cucina;
7. Supporta la stampa di più tipi di codici 1D e QR;
8. Supportare più lingue internazionali;
9. SDK per Android disponibile;
10. Testina di stampa affidabile con una durata di 100 km;
11. Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS.

## parametri:

Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Carattere di stampa	576 punti / linea (impostazione predefinita), 512 punti / linea; Personaggi: cinese semplificato 24x24 punti, supporto libreria di font 18030, supporto tradizionale di Taiwan e HK (carattere complesso), caratteri ANK;
Font	A: 12 * 24 punti, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 punti, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo di codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, codice QR
Velocità di stampa	250mm / sec per una singola interfaccia, 300mm / sec per doppia interfaccia e tre interfacce
Interfaccia	USB, USB + seriale, USB + LAN, USB + seriale + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando di stampa	Compatibile con i comandi EPSON ESC / POS
Driver	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatibile con ESPON, SDK per Android disponibile.
Larghezza di stampa	79,5 ± 0,5 mm (larghezza di stampa 72 mm)
Diametro della carta	83 millimetri
Spessore della carta	0.06-0.08mm
fresa	Tagliarina automatica (opzionale)
Affidabilità di stampa	100 km
Energia	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 gradi C
Contrasto Umidità	10-80%
Dimensione esterna	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descrizione
Informazioni sull'ordine	OCP - 88A-U	Porta USB, con taglierina automatica
	OCP - 88A-UR	Porta USB + seriale, con taglierina automatica
	OCP - 88A-UL	Porta USB + Lan, con taglierina automatica
	OCP - 88A-URL	Porta USB + Seriale + Lan, con taglierina automatica
	OCP - 88A-W	Wifi + porta USB, con taglierina automatica
	OCP - 88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con taglierina automatica
	OCP - 88A-U0	Porta USB, senza taglierina automatica
	OCP - 88A-UR0	Porta USB + seriale, senza taglierina automatica
	OCP - 88A-UL0	Porta USB + Lan, senza taglierina automatica
	OCP - 88A-URL0	Porta USB + Seriale + Lan, senza taglierina automatica
	OCP - 88A-W0	Wifi + porta USB, senza taglierina automatica
	OCP - 88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, senza taglierina automatica