

Stampante termica da 58 mm Con taglierina automatica

(Modello n .: OCPP -C581)

Caratteristica:

- | Stampa ad alta velocità di 90 mm / s
- | Carta tagliata automaticamente più efficiente e conveniente
- | Standard porta USB
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallelo per facoltativo
- | Supporta le codepage multilingue
- | Supporta la stampa del logo nv
- | Può guidare il cassetto contanti
- | Compatibile con ESPON
- | Vita della testina di stampa: 50 KM
- | Durata della taglierina: 0,6 milioni di volte

Specifiche:

Metodo di stampa	Termica diretta
Stampa Densità	384 punti / linea (203 DPI)
Dimensione carattere	384 punti / linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) mm Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Tipo di codice a barre	GEN13(EAN13) 8 GEN(EAN8) CODICE39
Stampa Command	Compatibile con EPSON ESC / POS
Stampa Spipi	90 mm / sec
Carta Width	57,5 ± 0,5 mm
Carta Thickness	0,06-0,08 mm
MCBF (vita)	50km
Durata della taglierina	600.000 volte
NV Flash	64kb
Buffer di input	32kb
Dimensione	169.3* 122 * 113mm
Schifoso Wotto	1.2KG
Ctotale	Auto taglierina
Sensore	Sensore di fine carta, sensore di coperchio aperto
Roll Paper	Φ60mm
Interfaccia	USB Standard, Parallelo,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi per optional Se è necessario scegliere interfacce opzionali, il set MOQ = 120
Driver	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci il 2003, Vinci XP, Vinci Vista, Vinci 7 win8 win10 compatibile con ESPON
Ingresso tensione adattatore	AC 110 V / 220 V., 50-60 Hz
Uscita tensione adattatore	DC12V /2.6UN
Controllo del cassetto contanti	DC12V / 1A
Temperatura di lavoro	0-45grado C, Umidità: 10-80%
Risparmio di temperatura	-10-60 gradi C, ronzioidentità: 10-90%
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

