## Stampante termica da 58 mm Con taglierina automatica

(Modello n .: OCPP -C581)

## **Caratteristica:**

I Stampa ad alta velocità di 90 mm / s

I Carta tagliata automaticamente più efficiente e conveniente

I Standard porta USB

I USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Parallelo per facoltativo

I Supporta le codepage multilingue

I Supporta la stampa del logo nv

I Può guidare il cassetto contanti

I Compatibile con ESPON

l Vita della testina di stampa: 50 KM

I Durata della taglierina: 0,6 milioni di volte

## **Specifica:**

<u> </u>	
Metodo di stampa	Termica diretta
Stampa Densità	384 punti / linea (203 DPI)
Dimensione carattere	384 punti / linea, carattere ANK, Carattere: A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A)
	mm
	Semplificato / tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Tipo di codice a barre	GEN13(EAN13) 8 GEN(EAN8) CODICE39
Stampa Command	Compatibile con EPSON ESC / POS
Stampa Spipì	90 mm / sec
Carta Width	57,5 ± 0,5 mm
Carta Thickness	0,06-0,08 mm
MCBF (vita)	50km
Durata della taglierina	600.000 volte
NV Flash	64kb
Buffer di input	32kb
Dimensione	169.3* 122 * 113mm
Schifoso Wotto	1.2KG
Ctotale	Auto taglierina
Sensore	Sensore di fine carta, sensore di coperchio aperto
Roll Paper	Ф60mm
Interfaccia	USB Standard, Parallelo, USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi per optional
	Se è necessario scegliere interfacce opzionali, il set MOQ = 120
Driver	Vinci 9 volte, Vinci 2000, Vinci il 2003, Vinci XP, Vinci Vista, Vinci 7 win8 win10
	compatibile con ESPON
Ingresso tensione	AC 110 V / 220 V., 50-60 Hz
adattatore	
Uscita tensione	DC12V /2.6UN
adattatore	
Controllo del cassetto	DC12V / 1A
contanti	
Temperatura di lavoro	0-45grado C, Umidità: 10-80%
Risparmio di	-10-60 gradi C, ronzioidentità: 10-90%
temperatura	
Certificato	CE / FCC / CCC / RoHS









## OCPP-C581



