

StUNmpante termioca da 58 mm Con taglierina automatica

(M/N: OCPP-C582)

Caratteristiche:

1. Elevata velocità di stampa di 120 mm/s
2. Carta tagliata automaticamente più efficiente e conveniente
3. Il grande ingranaggio e il grande motore rendono la stampante più resistente
4. Standard porta USB
5. LAN, Paralleloooo, Porta USB BT, USB WIFI per facoltativo
6. Supporta code page multilingue
7. Supporta la stampa del logo nv

Specifica

Modello	OCPP-C582
Nome	Stampante termica desktop da 58 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB Standard / Parallel /RS232/ LAN /USBBluetooth/USBWi-Fi/ USBLAN per opzione
Alimentazione elettrica	I nput □CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Produzione □ CC 12V/ 2.6 A
Registratore di cassa	CC 12V/1A
Sensore	Sensore fine carta, sensore coperchio aperto
Durata della testina della stampante	50KM
Taglierina	Taglierina automatica
Respingente	Buffer di ingresso 128K,NV Flash 4M
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione co rd , rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Finestre/Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (punto per pollice)
Velocità di stampa	120 mm/sec
Larghezza di stampa	48 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap
Interlinea	3,75 mm□Può regolare l'interlinea tramite comando□
Numero di riga	Carattere A: 32 caratteri/riga Carattere B: 42 caratteri/riga Linee cinesi semplici e tradizionali-16
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS

Codice a barre	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/ CODICE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Dimensione e del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, Carattere: A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) mm FontB: 9*17 punti, 1,1 (larghezza) * 2,1 (altezza) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (larghezza) * 3,0 (altezza) mm
Set di caratteri	PC347/Europa standard/ Katakana PC850/Multilingue / PC860/portoghese PC863/canadese-francese / PC865/nordico Europa occidentale / greco / ebraico / Europa dell'est / Iran WPC1252 / PC866/Cirillico#2 / PC852/latino2 PC858 / IranII / lettone / Arabo / PT151/1251
Media	
Tipo di carta	rotolo di carta termica
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 mm
Diametro rotolo carta	60 mm massimo
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimension	170*120*120 mm
Il peso	1,3 kg
Scatola del pacchetto	220*200*150 mm
12 in 1 cartone	670*325*425 mm/16,5 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzino temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa







注意：切刀被卡住操作方法
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀复位。

POWER STATUS FEED















