OCPP-M06 Mini stampante termica portatile per ricevute da 58 mm multicanale Supporta la stampa di codici 1D e QR

(M/N:OCPP-M06)

Caratteristiche:

Mini formato adatto per applicazioni portatili
Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android +IOS) supportato
Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportata
SDK per Android disponibile
Una stampante può collegare fino a 8 dispositivi smart (7 Android, un dispositivo Apple) visa bluetooth
Basso consumo energetico e grande capacità Batteria al litio (1500 mAh), 4 ~ 5 giorni in standby
Alimentato da batteria ricaricabile, adattatore di alimentazione o caricabatteria per auto (modelli specificati)
Velocità di stampa più elevata 90 mm/sec
Durata della testina termica di 50 km
Più lingue supportate
ESC/POSset di comandi compatibile

Generale	
Modello	OCPP- M06
Nome	Mini stampante termica bluetooth portatile da 58 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB , RS-232 , Bluetooth (opzionale)
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V CC/1500 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 9v/1,5-2A
Tempo di attesa	4-5 giorni dopo l'addebito completo
Respingente	Buffer di input: fino a 20K, Flash: 256K
Altre funzioni	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento manuale, Stampa codice 1D e QR
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato
TPH vita	50 KM
Parola d'ordine	Inserisci il codice di abbinamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dai clienti , al massimo 6 digitali
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione , rullo carta, CD, manuale
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 mm
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows e Android e IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	70 mm /sec (massimo 90 mm/sec)
Larghezza di stampa	48 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Caratteri per riga	Carattere A: 32 caratteri/riga Cinese semplice e tradizionale : 16 caratteri/riga
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	

Dimensione del carattere	Carattere A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) Semplificato/tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 mm
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro rotolo di carta	40 mm max
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimensione	105*75*45mm
Il peso	Netto: 360 g Lordo: 440 g
Confezione scatola	190*120*70 mm
40 in 1 cartone	380*475*340 mm/18,36 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa

ocom
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

OCOM
At your side
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

OCOM
At your side
MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer
COM
USB

MODE
POWER
FEED
OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer