

# OCP- M084 nuovo arrivo mini bluetooth portatile stampante portatile termica con batteria

## specificazione

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stampa</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stampa metodo                     | Diretto termico                                                                                                                                                                                                                                   |
| larghezza di stampa               | 72 millimetri                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colonna capacità                  | 8dots / mm, 576dots / linea                                                                                                                                                                                                                       |
| Stampa velocità                   | 80 millimetri / s                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaccia                       | Bluetooth,USB,Seriale                                                                                                                                                                                                                             |
| Stampa carta                      | 79,5 ± 0,5 millimetri × φ40mm                                                                                                                                                                                                                     |
| Interlinea                        | 3,75 millimetri (Regolabile con comandi)                                                                                                                                                                                                          |
| numero colonna                    | carta 58mm: Font A - 32 colonne / font B - 42 colonne / cinese, cinese tradizionale - 16 colonne                                                                                                                                                  |
| Carattere dimensione              | ANK,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24 punti) Font B:1,1 × 2,1 millimetri(9 × 17 punti) Cinese tradizionale Cinese: 3,0 × 3,0 millimetri(24 × 24 punti)                                                                                          |
| <b>Codice a barre Carattere</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estensione scheda del personaggio | PC347(Europa standard),Katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),west Europe,greco,ebraico,Europa dell'est,Ho corso,WPC1252,PC866(Cirillico 2 #),PC852(latin2),PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251) |
| tipi di codici a barre            | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417                                                                                                                                                 |
| <b>Buffer</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| buffer di ingresso                | 32K byte                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flash NV                          | 64k byte                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Energia</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentazione elettrica           | Ingresso:AC 110V / 240V, 50~60Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonte di potere                   | Produzione:DC 9V-2A                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fisico caratteristiche</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso                              | 0.19kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                        | 111 × 88 × 41 millimetri (D x L x A)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ambientale Requisiti</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lavoro ambiente                   | Temperatura (0~45) di umidità (10~90%)                                                                                                                                                                                                            |
| Conservazione ambiente            | Temperatura (-10~60°C) Di umidità (10~90%)                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Affidabilità</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| testina di stampa vita            | 50KM                                                                                                                                                                                                                                              |