Mini stampante termica per ricevute portatile da 80 mm (M / N: OCPP -M085)

parametri:

| Articolo | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Articolo | Lagrange a |
| | Metodo di stampa |
| | Larghezza di stampa effettiva |
| | Risoluzione |
| | Velocità stimolante |
| | Interfaccia |
| | Linea spaziatura |
| | Linea n. |
| | Personaggio |
| Parametro di stampa | Dimensione del personaggio |
| | Set di caratteri estesi |
| | |
| | Codice a barre |
| | Coulce a parre |
| Carattere del codice a barre | |
| Stampa grafica | Stampa grafica |
| | Consumo |
| | dormienza |
| Dection | Sensore |
| Indicatore | Display di potenza |
| | Indicatore di carica |
| | Mancanza di carta |
| | bip |
| Carta | genere |
| Garta | Larghezza |
| | spessore |
| | Diametro |
| | Alimentazione |
| Stampa comandi | |
| Stampa comandi | comandi |
| Energia | genere |
| | Capacità |
| | Caricabatterie |
| Buffer | Ingresso |
| | NV Flash |
| Caratteristiche fisiche | Peso Peso |
| | Dimensione |
| Ambiente | Operativo |
| | Conservazione |
| Affidabilità | Vita della testina di stampa |
| Software | autista |



OCPP-M085











OCPP-M085





