Stampante termica portatile per ricevute 80mm

(M / N: OCPP -M085)

Caratteristiche del prodotto:

● Design in stile business, più moda

● Supporta la stampa di codici a barre 1.D, 2.D

● Compatibile con i sistemi Windows, Linux, Android e IOS

● Con batteria ai polimeri di litio ricaricabile da 2500 mAh, autonomia della batteria super, con funzioni intelligenti di risparmio energetico e controllo del consumo energetico, per garantire tempi di stampa più lunghi

● Supporto USB + COM + Bluetooth o USB + COM + Bluetooth + WIFI,

● Spia di accensione residua speciale, per controllare la potenza della stampante in qualsiasi momento

● Supporta il suono e il promemoria della luce in caso di mancanza di carta o di stampa anomala

● Anti caduta di 1,5 milioni di pavimento in cemento

Applicazione:

Magazzinaggio, trasporto, logistica, supermercato, tabacco, lettura di energia idroelettrica, affari governativi mobili, polizia mobile, pos tal e altre industrie

parametri:

Articolo		Parametro
Stampa parametro	Metodo di stampa	Linea termica
	Efficace larghezza di stampa	72 millimetri
	Risoluzione	576 punti / linea (8 punti / mm, 203 dpi)
	Priting Speed	90 millimetri / S
	Interfaccia	USB (standard di comunicazione USB 2.0, supporta Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, supporto Android, IOS) WIFI (modalità 2,4GHZ, ATA, AP, ATA + AP)
	Interlinea	3,75 mm (può regolare l'interlinea tramite comando)
	Linea n.	Carattere A: 48 caratteri / Linea Font B: 64 caratteri / Linea Linee semplici cinesi tradizionali 24
	Personaggio	La libreria di caratteri cinesi semplificata / tradizionale standard GB18030
	Dimensione del carattere	Carattere ANK, carattere A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 punti) Font B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17 punti) Semplificato / Tradizionale: 3.0 × 3.0mm (24 × 24dots)
Carattere codice a barre	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Codice a barre	Codice 1D.Bar: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Codice 2D.Bar: QRCODE
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Modalità di risparmio energetico	Risparmio energetico intelligente	Supporto
	Stampa a velocità variabile	Supporto
	Consumo	Supporto
	dormienza	Supporto
Dection	Sensore	Mancanza di rilevamento della carta
Indicatore	Power Display	Supporto
	Indicatore di carica	Supporto
	Mancanza di carta	Supporto
	bip	Mancanza di carta, stampa di allarmi anomali

Carta	genere	Termico
	Larghezza	79,5 ± 0,5 millimetri
	spessore	≤0.12mm
	Diametro	≤40mm
	Alimentazione	Facile (alimentazione Clameshell)
Comandi di stampa	comandi	ESC / POS
Energia	genere	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
	Capacità	2500 mAh / 7,4 V, possono essere caricati più di 800 volte stampa sostenibile 150 metri o 4 ore in condizioni normali
	Caricabatterie	9.0V / 2A
Buffer	Ingresso	4KB
	NV Flash	40KB
Caratteristiche fisiche	Peso	285g
	Dimensione	114 * 103 * 50 (MM)
Ambiente	Operativo	Temp: 5 ~ 45 ℃, umidità: 10 ~ 80%
	Conservazione	Temp: -10 ~ 50 ℃, umidità: 10 ~ 90% (senza rugiada)
Affidabilità	Stampa la vita della testina	50 km (densità di stampa≤12,5)
Software	autista	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Ocom®
At your side

OCPP-M085

ISO FC CE RoHS

Presa di corrente per opzione:

Area di applicazione:

Relazionato prodotti:

Stampante termica per ricevute OCPP -80Y da 80 mm con stampa inferiore velocità