# wireless Android stampante fattura portatile OCPP- M085 Mini

## Caratteristiche di prodotti:

design di stile-business, più di moda
-Support 1D, 2D stampa di codici a barre
compatibile con i sistemi Windows, Linux, Android e IOS
-Con 2500mAh batteria ai polimeri di litio ricaricabile, tempo di durata eccellente della batteria, con funzioni di risparmio energetico intelligente e di controllo il consumo di energia, al fine di garantire tempi di stampa più lungo
-Support USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)
potere -Special restante spia, per controllare la stampante in qualsiasi momento
suono -Support e promemoria luce quando la mancanza di carta o la stampa di anormale
caduta -Anti di 1.5M pavimento di cemento

## Applicazione:

Magazzinaggio, trasporto, logistica, supermercati, tabacchi, la lettura di energia idroelettrica, affari governativi di telefonia mobile, la polizia di telefonia mobile, i servizi postali e di altre industrie

## parametri:

| | | Parametro |
|---|---|---|
| parametro di stampa | Metodo di stampa | linea termica |
| | Larghezza effettiva di stampa | 72 millimetri |
| | Risoluzione | 576 punti / linea(8dots / mm,203dpi) |
| | priting Velocità | 90 millimetri / S |
| | Interfaccia | USB (protocollo di comunicazione USB 2.0 di serie, supportare Windows, Linux, Android, IOS)<br>Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, supporto Android, IOS)<br>Wi-Fi (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + modalità AP) |
| | Interlinea | 3,75 millimetri(Possibile regolare l'interlinea con il comando) |
| | linea N. | Font A: 48 carattere / Linea<br>Font B: 64 caratteri / Linea<br>Semplice, tradizionale cinese-24 linee |
| | Carattere | Il GB18030 semplificato / tradizionale libreria standard di caratteri cinesi |
| | Dimensioni caratteri | carattere ANK,Font A:1,5 × 3,0 millimetri(12 × 24 punti)<br>Font B:1,1 × 2,1 millimetri(9 × 17 punti) Semplificato / Tradizionale:3,0 × 3,0 millimetri (24 × 24dots) |
| carattere codice a barre | set di caratteri estesi | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
| | codice a barre | codice 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /<br>CODABAR / CODE93 / CODE128<br>codice 2D.Bar:QR CODE |
| stampa grafica | stampa grafica | Supporta bitmap scarica e stampa |
| Modalità di risparmio energetico | di risparmio energetico intelligente | Supporto |
| | stampa a velocità variabile | Supporto |
| | Consumo | Supporto |
| | dormienza | Supporto |
| Dection | Sensore | La mancanza di rilevamento carta |
| Indicatore | Potenza di visualizzazione | Supporto |
| | Indicatore di carica | Supporto |
| | Mancanza di carta | Supporto |
| | bip | La mancanza di carta, stampa allarme anormale |
| Carta | Digitare | Termico |
| | Larghezza | 79,5 ± 0,5 millimetri |
| | spessore | ≤0.12mm |
| | Diametro | ≤40mm |
| | Alimentazione | Facile(alimentazione Clameshell) |
| I comandi di stampa | comandi | ESC / POS |
| Energia | Digitare | batteria ai polimeri di litio ricaricabile |
| | Capacità | 2500mAh / 7.4V, può essere caricata più di 800 volte<br>sostenibile stampa a 150 metri o 4 ore in condizioni di uso normale |
| | Caricabatterie | 9.0V / 2A |
| Buffer | Ingresso | 4KB |
| | Flash NV | 40KB |
| Caratteristiche fisiche | Peso | 285g |
| | Dimensione | 114 * 103 * 50 (MM) |
| Ambiente | Operativo | Temp:5 ~ 45 ℃, Umidità:10 ~ 80% |
| | Conservazione | Temp:-10 ~ 50 ℃ ,Umidità:10 ~ 90%(No Dew) |
| Affidabilità | Durata testina di stampa | 50KM(Stampa Density≤12.5) |
| Software | autista | Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |