

OCPP -M086 Stampante per ricevute termica wireless portatile da 80mm

(Numero modello: OCPP - M086)



Caratteristiche:

Supporta Windows, Java, Android e IOS.

Comunicazione Bluetooth, wifi, USB e RS232 per opzione.

Indicatore di carica della batteria, facile da sapere potere di riposo.

Maggiore velocità di stampa 90 mm / sec.

100 km di vita TPH.

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

Specifica:

Dimensione globale (W x D x H)	98 x 103 x 45 mm
Peso	280g
Colore	Nero
Efficace larghezza di stampa	72 millimetri
Metodo di stampa	Stampa a linee termiche
Comandi di stampa	Set di comandi compatibili ESC / POS
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa carattere	12x24 / 24x24
Capacità della colonna	48 colonne / 24 colonne
Dimensione del carattere	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	80,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opzionale)

Buffer di dati	Fino a 5K byte
Adattatore di alimentazione	9 V CC / 2 A
Carica batteria	7,4 V CC / 2000 mA; la batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare carta 120-150m
Altre caratteristiche	Rilevazione carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Umidità: 5% ~ 95%



OCPP-M086





OCPP-M086





OCPP-M086





Presse di corrente per opzioni



Applicazione

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

