Stampante termica Bluetooth / WiFi da 80 mm

(Numero di modello: OCPP - M086)

Caratteristiche:

Supporta Windows, Java, Android e IOS.

Comunicazione Bluetooth, WiFi, USB e RS232 per opzione.

Indicatore di carica della batteria, facile da sapere.

Velocità di stampa superiore 90mm / sec.

100km Tph Life.

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

Specifica:

Dimensione complessiva (w × D × h)	98 × 103 × 45mm
Il peso	280G.
Colore	Nero
Larghezza di stampa efficace	72mm.
Metodo di stampa	Stampa termica
Print Commands.	Set di comando compatibile ESC / POS
Stampa velocità	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203DPI)

Stampa font.	12x24 / 24x24.
Capacità di colonna	48 colonne / 24Columns
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (w x h) / 3.0x3.0mm (wxh)
Dimensioni della carta	80,0 ± 0,1 mm x diametro 40.0mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08mm.
Set di caratteri	Alfanumerico / cinese kanji
Interfaccia	USB, RS-232, Bluetooth, WiFi (opzionale)
Buffer di dati	Fino a 5K Bytes
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7.4 V DC / 2000MA; La batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare una carta da 120-150 m
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, rilevamento dell'alimentazione, chiuso manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ℃ ~ 50 ℃, umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ℃ ~ 70 ℃, umidità: 5% ~ 95%

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCPP-M086

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M086

ISO FC CE RoHS