

Caratteristiche:

Supporta Windows, Java, Android , IOS

Comunicazione Bluetooth, wifi, USB e RS232 per opzione

Indicatore di carica della batteria, potenza a riposo facile da conoscere

Maggiore velocità di stampa 90 mm/s

5 0 km TPH Vita

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità

Specifica:

Generale	
Modello	OCPM-M086
Nome	Mini stampante termica bluetooth portatile da 80 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (opzionale)
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V CC/ 20 00 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 9v/2A
Tempo di attesa	4-5 giorni dopo l'addebito completo
Respingente	Buffer di input: fino a 20K, Flash: 256K
TPH Vita	50 KM
Altre funzioni	Per la ricarica è possibile utilizzare il rilevamento della carta, il rilevamento dell'alimentazione, lo spegnimento manuale, la stampa del codice 1D e QR, la porta USB
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione , rullo carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows, Android e IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	70 mm /sec (massimo 90 mm/sec)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Caratteri per riga	Carattere A: 32 caratteri/riga Cinese semplice e tradizionale : 16 caratteri/riga
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Dimensione del carattere	Carattere A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) Semplificato/tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	79,5 ±0. 5 mm

Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro rotolo di carta	40 mm max
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimensione	113*109*52 mm
Il peso	Netto: 288 g Lordo: 570 g
Confezione scatola	217*118*69 mm
40 in 1 cartone	440*485*355 mm/23 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa













Mini Thermal Printer
Model: OCPF-M086
Paper Width: 80mm CE
Power Supply: 9V/1.5A
17040108192 Made in China