80 mm Mini portatile Bluetooth / W se io Stampante termica

(M/N: OCPP-M086)

Caratteristiche:

1. Supporta Windows, Java, Android , iOS
2. Bluetooth, Wifi, Comunicazione USB e RS232 per opzione
3. Indicatore di carica della batteria, potenza di riposo facile da conoscere
4. Maggiore velocità di stampa 90 mm/s
5. 5 0 km TP Vita
6. Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità

Specifica

Modello	OCPP-M086
Nome	Mini stampante termica bluetooth portatile da 80 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (facoltativo)
Batteria	7,4 V CC/ 20 Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 00 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 9v/2A
Tempo di attesa	4-5 giorni dopo la ricarica completa
Respingente	Buffer di input: fino a 20K, Flash: 256K
TP Vita	50KM
Altra funzione	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale, stampa codice 1D e QR, porta USB utilizzabile per la ricarica
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione co rd , rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows, Android e IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	7 0mm/sec (Massimo 90mm/sec)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Caratteri per riga	Carattere A: 32 carattere /Linea Cinese semplice e tradizionale :16 carattere /Linea
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Dimensionee del carattere	Font A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (larghezza) * 3,0 (altezza) mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica

Larghezza carta	79,5 ±0. 5 mm
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro rotolo carta	40 mm massimo
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimension	113*109*52 mm
Il peso	Netto: 288 g Lordo: 570 g
Scatola del pacchetto	217*118*69 mm
40 in 1 cartone	440*485*355 mm/23 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa

CHARGE
STATUS
MODE
FEED
COM
USB

ocom
CHARGE
ERROR
MODE
FEED
COM
USB

CHARGE
ERROR
MODE
FEED

CHARGE
ERROR
MODE
FEED

ocom
CHARGE
ERROR
MODE
FEED
COM
USB

ocom
fit your side
CHARGE
ERROR
MODE
FEED

ocom
CHARGE
ERROR
MODE
FEED

MiNi Thermal Printer
Model:OCPP-M086
Paper Width:80mm
Power Supply 9V/1.5A
17040108192
Made in China

MODE
FEED
USB