

80 mm Mini portatile Bluetooth / W se io Stampante termica

(M/N: OCPP-M086)

Caratteristiche:

1. Supporta Windows, Java, Android , iOS
2. Bluetooth, Wifi, Comunicazione USB e RS232 per opzione
3. Indicatore di carica della batteria, potenza di riposo facile da conoscere
4. Maggiore velocità di stampa 90 mm/s
5. 5 0 km TP Vita
6. Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità

Specifica

Modello	OCPP-M086
Nome	Mini stampante termica bluetooth portatile da 80 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB / RS-232 / Bluetooth / Wi-Fi (facoltativo)
Batteria	7,4 V CC/ 20 Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 00 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 9v/2A
Tempo di attesa	4-5 giorni dopo la ricarica completa
Respingente	Buffer di input: fino a 20K, Flash: 256K
TP Vita	50KM
Altra funzione	Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale, stampa codice 1D e QR, porta USB utilizzabile per la ricarica
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione co rd , rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows, Android e IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	7 0mm/sec (Massimo 90mm/sec)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Caratteri per riga	Carattere A: 32 carattere /Linea Cinese semplice e tradizionale :16 carattere /Linea
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Dimensione e del carattere	Font A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (larghezza) * 3,0 (altezza) mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica

Larghezza carta	79,5 ±0. 5 mm
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro rotolo carta	40 mm massimo
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimension	113*109*52 mm
Il peso	Netto: 288 g Lordo: 570 g
Scatola del pacchetto	217*118*69 mm
40 in 1 cartone	440*485*355 mm/23 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa





















MiNi Thermal Printer

Model: OCPF-M086

Paper Width: 80mm



Power Supply 9V/1.5A



17040108192 Made in China

