

## Stampante termica Bluetooth da 80 mm

(Numero Modello: OCPP-M089)

### Caratteristiche:



Supporta Windows, Java, Android e IOS.

Maggiore velocità di stampa 90 mm/sec.

Durata 50 km TPH.

Basso consumo energetico e batteria al litio di grande capacità.

### Specifica:

Generale	
Model	OCPP-M089
Nome	Mini stampante termica portatile Bluetooth da 80 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USBBluetooth
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V CC/2600 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 5 V/1 A
Respingente	Buffer di ingresso: 5K, Flash: 40K
Vita TPH	50KM

Altra funzione	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento manuale, Stampa codice 1D e QR
Accessori	Cavo dati, alimentatore, cavo di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows, Android e IOS
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	8 punti/mm(203 dpi)
Velocità di stampa	70 mm/sec (massimo 90 mm/sec)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Caratteri per riga	Carattere A: 48 caratteri/riga Cinese semplice e tradizionale: 24 caratteri/riga
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Supporta la stampa di codici a barre
Dimensionee del carattere	Carattere A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) Semplificato/Tradizionale: 24*24 punti, 3,0(L)*3,0(A)mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza della carta	79,5±0,5 mm
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro del rotolo di carta	40 mm massimo
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Peso	Netto: 450g Lordo: 600g
Dimension	105*110*58mm
Scatola del pacchetto	197*130*70mm
20 in 1 cartone	340*320*435 mm/10 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% senza condensa















