

## Mini stampante portatile con batteria ricaricabile

Numero del Modello: OCPP -M089

### Specifica:

|                                         |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione complessiva (L x P x A)      | 98 x 103 x 45 mm                                                                                                                               |
| Peso                                    | 280g                                                                                                                                           |
| Colore                                  | Nero                                                                                                                                           |
| Larghezza di stampa effettiva           | 72 millimetri                                                                                                                                  |
| Metodo di stampa                        | Stampa a linea termica                                                                                                                         |
| Stampa comandi                          | Set di comandi compatibili ESC / POS                                                                                                           |
| Velocità di stampa                      | Fino a 90mm / sec                                                                                                                              |
| Risoluzione                             | 8 punti / mm (203 dpi)                                                                                                                         |
| Stampa font                             | 12x24 / 24x24                                                                                                                                  |
| Capacità di colonna                     | 32 colonne / 16 colonne                                                                                                                        |
| Dimensione del personaggio              | 1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)                                                                                                        |
| Dimensioni della carta                  | 80,0 ± 0,1 mm x diametro 30,0 mm                                                                                                               |
| Spessore della carta                    | Da 0,06 a 0,08 mm                                                                                                                              |
| Set di caratteri                        | Kanji alfanumerico / cinese                                                                                                                    |
| Interfaccia                             | USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)                                                                                                              |
| Buffer di dati                          | Fino a 5 KB di byte                                                                                                                            |
| Adattatore di alimentazione             | 9V DC / 2A                                                                                                                                     |
| Carica batteria                         | 7,4 V CC / 200 mA; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è completamente carica, è in grado di stampare 120-150 m di carta |
| Altre caratteristiche                   | Rilevamento carta, rilevamento alimentazione, spegnimento manuale                                                                              |
| Condizioni di lavoro                    | Temperatura: -10° C~50° C, Umidità: 10%~90%                                                                                                    |
| Condizioni di archiviazione             | Temperatura: -20° C~70° C, Umidità: 5%~95%                                                                                                     |
| Nome del dispositivo                    | Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII.                                               |
| Parola d'ordine                         | Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato. Al massimo 6 digitali.                                      |
| Dimensione della spina di alimentazione | 3,5 1,1 millimetri *                                                                                                                           |



OCPP-M089





OCPP-M089





OCPP-M089

