

## Stampante termica bluetooth portatile mini wireless 58mm OCPP -M09 android (Numero modello: OCPP - M09)

Questa mini stampante con numero di modello OCPP -M09 è una batteria compatibile Android (o IOS + Android), Window, Linux, JAVA 58 millimetri stampante portatile mobile termica pos che combina insieme le modalità di comunicazione USB, seriale RS-232 e Bluetooth (opzionale). Questa stampante potrebbe essere alimentata da batteria ricaricabile, alimentatore o caricatore per auto (a seconda dei modelli specificati). Il modello speciale può connettersi con 8 dispositivi intelligenti per la stampa contemporaneamente. Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.

### Caratteristiche:

- Mini formato adatto per applicazioni portatili;
- Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android + IOS) supportato;
- Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportata;
- SDK per Android disponibile;
- 1D, codice a barre 2D (codice QR) e stampa di immagini supportate;
- Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;
- Una stampante può connettersi con un massimo di 8 dispositivi smart (7 Android, un dispositivo Apple) visto blue dente;
- Batteria al litio a basso consumo energetico e di grande capacità (1500mAh), 4 ~ 5 giorni in standby;
- Offerto da batteria ricaricabile, alimentatore o caricatore per auto (modelli specifici)
- Maggiore velocità di stampa 90mm / sec;
- 100 km durata della testina di stampa termica;
- Più lingue supportate;
- Compatibile con set di comandi ESC / POS;

### Specifiche:

Dimensione complessiva (L x P x A)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134g
Colore	Nero
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Larghezza di stampa effettiva	48 millimetri
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A

Carica batteria	7,4 V CC / 1500 mAh; la batteria può rimanere in carica per 4-5 giorni, quando è completamente carica, è in grado di stampare 120-150 m di carta
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10% ~90%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. Al massimo 6 digitali.
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 millimetri





OCPP-M09





OCPP-M09





OCPP-M09





