

Mini stampante termica portatile Bluetooth da 80 mm

(Numero modello: OCPP - M12-C)

Caratteristiche:

Mini formato adatto per applicazioni portatili;

Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android, IOS supportato;

SDK per Android, IOS;

Una stampante può connettersi con un massimo di 8 dispositivi intelligenti (7 Android, un dispositivo Apple) visto bluetooth;

Batteria 7.4V, 1500mA;

Maggiore velocità di stampa 90mm / sec;

Durata della testina di stampa termica 50 km;

Più lingue supportate;

Compatibile con set di comandi ESC / POS.

Specifica:

Taglia	100 × 105 × 50 mm
Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	Set di comandi compatibili ESC / POS
Larghezza di stampa effettiva	72 millimetri
Velocità di stampa	90 millimetri / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità di colonna	48 colonne / 24 colonne
Dimensione del personaggio	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (L x A)
Dimensioni della carta	80,0 ± 1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB e Bluetooth
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 2A
Carica batteria	7,4 V CC
Batteria carica	Possibilità di stampare 150m
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10% □ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5% □ 95%

Connettore di alimentazione	3,5 * 1,1 mm
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato
Supporto per la stampa di codici a barre (1D)	Codabar (NW-7), Codice 39, Codice 93, Codice 128, EAN-8, EAN-13, 2 e 5 digitadd-on, Interleaved 2-of-5, UCC / EAN 128, UPC-A, UPC-E , 2 e 5 digitadd-on
Supporto per la stampa di codici a barre (2D)	Famiglia AztecCode, DataMatrix, GS1 / DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39
parametri di stampa	<ul style="list-style-type: none"> * Supporto per caratteri scalabili e caratteri con ridimensionamento preliminare * Funzione di ridimensionamento del testo * Supporto per la rotazione della stampa di testo con incrementi di 90 ° * Supporto per caratteri, grafica e loghi definiti dall'utente * Supporto per modelli di stampa * Supporto per caratteri a larghezza fissa e caratteri a larghezza proporzionale * Supporto per la stampa attraverso il cloud * Possibilità di stampare PDF (opzionale)
Supporto del sistema operativo host	Windows CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000, NT e successivi, Android 2.3, 4.0, 4.1 e successivi, iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 10 e successivi. Telecomando.
La confezione include	custodia, batteria, cavo USB, caricabatterie, caricabatterie per auto, disco con informazioni



OCPP-M12-C





OCPP-M12-C







