

## Mini stampante Bluetooth portatile Android da 58 mm

(Numero modello: OCPP - M15)



### Caratteristiche:

Windows, Android, sistema operativo IOS supportato;

SDK per Android / IOS disponibile;

1D, codice a barre 2D (codice QR) e stampa di immagini supportate;

Può cambiare il nome della stampante, la password, la velocità di trasmissione online;

Batteria 18650 da 200 mAh;

Supporta la ricarica della porta USB

Maggiore velocità di stampa 70 mm / sec;

50 km di durata della testina della stampante termica;

Più lingue supportate;

Set di comandi compatibili con ESC / POS;

### Specifiche:

Interfacce	USB / Bluetooth 4.0
Comando di stampa	ESC / POS
Metodo di stampa	Stampa termica
Velocità print	70 mm / sec (può fino a 90 mm / s)
Risoluzione	203 DPI (8 punti / mm)

Numero totale di punti	384 punti / linea
Larghezza di stampa	48mm
Dimensione del font	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (L x A)
Stampa caratteri	12 x 24; 24x 24
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Buffer di dati	Fino a 50.000 byte
Compatibile con il sistema operativo	Sistemi di finestre; Sistemi operativi Android e IOS
Carta	
Genere	Carta in rotolo
Larghezza	57,5 ± 0,5 mm
Diametro del rotolo	φ≤40mm
Spessore della carta	0,06-0,08 mm
Elettrico	
Batteria	7,4 V CC / 2000 mA
Metodo di ricarica	DC 5V / 2A
Tempo di attesa	4 giorni dopo la ricarica completa
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Fisico	
Dimensione	112 * 83 * 54 mm
Unità di peso	440 g (accessori inclusi: batterie agli ioni di litio, cavo, carta reattiva)
Dimensioni cartone	47x38x34 cm
GW per cartone	18 kg (40 pezzi / CTN)
Colore	Nero
Ambientale	
Temperatura	Lavoro: da -10 a 50 gradi
Umidità	Lavoro: 10% -90%
Warantty	12 mesi almeno
Certificati	CE e FCC ROHS ISO9001: 2008
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, rilevamento dell'alimentazione, spegnimento manuale, stampa 1D e codice QR; Indicatore LED; Carta per grandi magazzini; Ricarica USB ad azione rapida
Accessori	
cavo USB	1 cavo da 1 m
Driver del CD	1 pezzo
Adattatore	5V / 2A
Rotolo termico	1 pezzo
Manuale	1 pezzo

## Adattatore di alimentazione per opzione:



# OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15

