

mini stampante termica portatile per biglietti di parcheggio portatile piccola stampante termica portatile bluetooth

(Numero di modello: OCPP-M15)

Caratteristiche:

Sistema operativo Windows, Android, IOS supportato;
SDK per Android /IOS disponibile;
Supporta la stampa di codici a barre 1D, 2D (codice QR) e di immagini;
Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;
Pacchetto batteria 2000mAh 18650;
Supporta la ricarica della porta USB
Maggiore velocità di stampa 70 mm/sec;
50 km di durata della testina della stampante termica;
Più lingue supportate;
ESC/POS set di comandi compatibile.

Specifica:

Interfacce	USB/Bluetooth 4.0
Comando Stampa	ESC/POS
Metodo di stampa	Stampa termica in linea
Pirta Velocità	70 mm/sec (fino a 90 mm/s)
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
N. di punti totali	384 punti/linea
Larghezza di stampa	48 mm
Dimensionee carattere	1,5 x 3,0 mm (L x A)/3,0 x 3,0 mm (L x A)
Stampa carattere	12 x 24; 24x24
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Buffer dati	FINO a 50K byte
Sistema operativo compatibile	Sistemi di finestre; Sistemi operativi Android e IOS
Carta	
Tipo	Rotolo di carta
Larghezza	57,5 ± 0,5 mm
Diametro del rotolo	φ≤40mm
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Batteria	
Batteria	7,4 V CC/2000 mA
Modalità di ricarica	CC 5V/2A
Tempo di attesa	4 giorni dopo la ricarica completa
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica
Fisica	
Dimension	112*83*54mm
Unità di peso	440 g (accessori inclusi: batterie agli ioni di litio, cavo, carta di prova)
Dimensione del cartone	47x38x34 cm
GW per cartone	18 kg (40 pezzi/CTN)
Colore	Nero
Ambiente	
Temperatura	Di lavoro: da -10 a 50 gradi
Umidità	Di lavoro: 10%-90%
Garanzia	12 mesi almeno
Certificati	CE e FCC ROHS ISO9001:2008
Altre caratteristiche	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento Manuale, Stampa codice 1D e QR; Indicatore LED; Grande magazzino di carta; Ricarica USB ad azione rapida
Accessori	
Cavo USB	1 cavo da 1 m
Driver CD	1 pezzo
Adattatore	5V/2A
Rotolo termico	1 pezzo
Manual	1 pezzo



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





Documenti rilevanti:

[*OCPP-M15 Specifica](#)