(OCPP-M15) Stampante per piccole ricevute Mini stampante termica per codici a barre Bluetooth da 58 mm Mini stampante portatile

(M/N: OCPP-M15)

Caratteristiche:

Sistema operativo Windows, Android, IOS supportato

Disponibile SDK per Android / IOS

Codice a barre 1D, 2D (codice QR / PDF417)

Stampa di immagini supportata supportata È

possibile modificare il nome della stampante, la password, la velocità di trasmissione online

Pacchetto batteria 2000 mAh 18650

Supporto Carica porta USB

Velocità di stampa più elevata 70mm/sec

50Km di durata della testina di stampa termica

Supporta più lingue

Set di comandi ESC/POS compatibile

Specifiche:

Generale	
Modello	OCPP-M15
Nome	Mini stampante termica bluetooth portatile da 58 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB / Bluetooth 4.0
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 V CC / 20 00 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 5 V / 2 A
Tempo di attesa	4 giorni dopo la carica completa
Respingente	Buffer di input: fino a 50K, Flash: 256K
TPH Vita	50 KM
Parola d'ordine	Inserisci il codice di abbinamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente, al massimo 6 digitali
Altra funzione	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento manuale, Stampa codice 1D e QR; Indicatore LED; Grande magazzino di carta; Ricarica USB ad azione rapida
Accessori	Cavo dati, alimentatore, rullo carta, CD, manuale
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 mm
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows e Android e IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	7 0 mm/sec (massimo 90 mm/sec)
Larghezza di stampa	48 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica

Caratteri per riga	Carattere A: 32 caratteri/riga Cinese semplice e tradizionale : 16 caratteri/riga
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Dimensione del carattere	Carattere A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) Semplificato/tradizionale: 24 * 24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
Media	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	57,5 ± 0. 5 mm
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro rotolo di carta	40 mm max
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimensione	112 * 83 * 54 mm
Il peso	Netto: 230 g Lordo: 450 g
Confezione scatola	180*122*65 mm
40 in 1 cartone	372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10% ~ 80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10% ~ 90% Senza condensa

Panoramica del Prodotto:















