

# 58 mm Mini stampante termica Bluetooth portatile

(M/N: OCPP-M15 )

## Caratteristiche:

1. WindowS, Android ,IOS sistema operativo supportato
2. SDK per Android /IOS a disposizione
3. Codice a barre 1D, 2D (codice QR / PDF417 ) Supportato
4. stampa di immagini supportata
5. Può modificare il nome della stampante, la Parola d'ordine, la velocità di trasmissione online
6. Pacchetto batteria 18650 da 2000 mAh
7. Supporta la ricarica della porta USB
8. Maggiore velocità di stampa 70 mm/sec
9. Durata testina stampante termica 50 KM
10. Più lingue supportate
11. E SC/POS set di comandi compatibile

## Specifica

Modello	OCPP-M15
Nome	Mini stampante termica bluetooth portatile da 58 mm
Colore	Nero
Interfaccia	USB / Bluetooth 4.0
Batteria	7,4 V CC/ 20 Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 00 mAh
Adattatore di alimentazione	CC 5v/2A
Tempo di attesa	4 giorni dopo la carica completa
Respingente	Buffer di input: fino a 50 K, Flash: 256 K
TPH Vita	50KM
Password	Inserisci il codice di abbinamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente s, Al massimo 6 digitali
Altra funzione	Rilevamento carta, Rilevamento alimentazione, Spegnimento manuale, Stampa codice 1D e QR; Indicatore LED; Grande magazzino di carta; Ricarica USB ad azione rapida
Accessori	Cavo dati, alimentatore, rullo di carta, CD, manuale
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 mm
Supporto del sistema operativo	Sistemi Windows e Android e IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (8 punti/mm)
Velocità di stampa	70 mm/sec (Massimo 90 mm/sec)
Larghezza di stampa	48 mm
Stampa continua	Rotolo termico da 120 pezzi per batteria completamente carica

Caratteri per riga	Carattere A: 32 carattere /Linea Cinese semplice e tradizionale :16 carattere /Linea
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Dimensione del carattere	Font A: 12 * 24 punti, 1,5 (L) * 3,0 (A) Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (L) * 3,0 (A) mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico/cinese
<b>Media</b>	
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Larghezza carta	57.5 ±0. 5 mm
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
Diametro rotolo di carta	40 mm max
Spessore carta	0,06-0,08 mm
<b>Fisico</b>	
Dimension	112*83*54 mm
Il peso	Netto: 230 g Lordo: 450 g
Confezione scatola	180*122*65 mm
40 in 1 cartone	372*372*500 mm/19,4 kg
<b>Ambiente</b>	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa

















