

Stampanti portatili

(Modello: OCBP -M201)

Caratteristiche:

- Supporto per Windows, Java, Android
- Bluetooth, opzioni di comunicazione USB.
- Software BarTender è supportato.
- Supporto Rilevamento dei segni di intervallolone
- Stampa ad alta Velocità 90mm/sec.
- 100 km Vita TPH.
- Consumo di potere basso e batteria agli ioni di litio ad alta capacità.

Specifiche:

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	180 * 130 * 110 mm (Dimensione: 585 * 410 * 285 mm (40pcs))
Mao Peso	506g
Colore	Nero
Efficace larghezza di stampa	48mm
Metodo di stampa	Stampa a caldo
Il comando di stampa	Set di comandi ESC/POS-compatibile
Velocità di stampa	Fino a 90mm/sec
Risoluzione	8 dot/mm (203dpi)
Font di stampa	12 x 24 // 24 x 24
Capacità di colonna	16/32
Dimensione del carattere	1.5x3.0mm(WxH)/3.0x3.0mm(WxH)
Formato carta	58.0 ± 0.1mmx 40,0 mm
Spessore della carta	0.06-0.08 mm
Set di caratteri	Alphanumeric/personaggi
Interfaccia	USB, Bluetooth
Buffer dati	Fino a 5 K byte
Adattatore di alimentazione	9V DC // 1Uno
Batteria	1500mAh // 7.4V 30m su una singola carica, Tempo standby Un massimo di 30 giorni
Altre caratteristiche	Test sulla carta tAG Hoeport dRillone, Potenza di rilevazione e chiusura manuale
Ambiente di lavoro	Temperatura: -10 A 50 Gradi Celsius // Umidità relativa: 10% ~ 90%
Condizioni di conservazione	Temperatura: -20 A 70 Gradi Celsius // Umidità relativa: 5% ~ 95%
Nome del dispositivo	Lettere e numeri opzione personalizzabile, fino a 30 caratteri ASCII.
Password	Immettere il valore predefinito abbinamento codice "1234" È possibile personalizzare. Fino a 6 cifre.
Dimensione connettore alimentazione	3.5 * 1.1mm