

Stampante termica portatile formato A4

(Modello: OCTP-A41)

Caratteristiche:



- Stampa ad alta risoluzione 300 dpi;
- Durata della testina di stampa 100 km;
- Supporta le funzioni USB e Bluetooth per impostazione predefinita;
- Batteria opzionale per una portabilità "reale";
- Supporta la cancellazione intelligente della scrittura a mano tramite intelligenza artificiale;
- Con uno schermo è possibile visualizzare più informazioni sullo stato;
- Il software di stampa gratuito consente di stampare direttamente documenti in formato PDF, Word, TXT.

Specifica

Articolo	Stampante termica portatile formato A4	
Model	OCTP-A41	OCTP-A41B

Principali differenze	Senza batteria	Con batteria
Interfacce	USBBluetooth	
Metodo di stampa	Termico a linea diretta	
Velocità della stampa	70mm/sec	50mm/sec
Risoluzione della stampa	300 DPI	
Vita TPH	100KM	
Rilevamento del segno nero	Sì	
Rilevamento della carta	Sì	
Display TFT con indicazione dello stato	Modalità di comunicazione, Stampa, Carta esaurita, Impostazioni stampante, Stato rete, Seleziona tipo carta	
Funzione di allarme	Rilevamento carta esaurita	Rilevamento carta esaurita, rilevamento batteria scarica
Driver della stampante	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/WIN11; Supporta IOS/Android	
Carta		
Tipi di carta termica	Carta termica (con linea sartoriale)	
Larghezza di stampa	210 mm (carta in rotolo)	
Spessore della carta	785um	
Taglio della carta	A mano	
Elettrico		
Alimentazione elettrica	CC 24 V/1,5 A	/
Batteria al litio ricaricabile	/	2600 mAh
Fisico		
Dimensione della stampante	287*126*89 mm	
Peso unitario	1,45 kg (con accessori)	1,36 kg (con accessori)
Pezzi per CTN	8 pezzi	
Colore della stampante	Bianco	
Dimensione CTN	39*34*44 cm	34*34*44 cm
Peso lordo	12,4 kg	11,7 kg
Ambientale		
Temperatura operativa	0 ~45 gradi Celsius (non è consentita la condensa)	
Umidità di lavoro	10% ~ 80% UR (non è consentita la condensa)	
Temperatura di conservazione	-20 ~ 60 gradi Celsius (non è consentita la condensa)	
Umidità di stoccaggio	5% ~ 95% RH (non è consentita la condensa)	
Rumore meccanico	inferiore a 60 dB (RMS ponderato A)	
Accessori		
USB di tipo C	1 pezzo	
Energia	1 pezzo	/
Manuale	1 pezzo	









