

**2016 Data basso costo tasca terminale POS
(M / N: P8000)**

il sistema operativo Android 4.4.
Adotta Qualcomm 1.2GHz processore quad-core.
4.0 pollici IPS touch screen capacitivo.
progettazione Sicuro e affidabile
Passarono Unionpay PBOC L1 & amp; amp; L2; Sequestro di certificazione di sicurezza del PIN passato.
accesso di connessione di rete diretta Unionpay POS.
Supporto stampa di ricevute e la lettura di codici a barre
Il supporto per carta a banda magnetica, smart card, carte contactless.

Impostazioni di sistema	
CPU	Qualcomm quad-core da 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512 MB di eMMC ROM; 512 MB di RAM DDR2; Supporto SD card microfono esterno, 32 massima GB
display	4.0 pollici capacitivo multi-touch; 480 * 800 schermo IPS
tastiera	3 Premere i tasti di sistema, 15 tasti fisici (tra cui il tasto di accensione, chiave personalizzata, chiave POS Cipher e tasto Comando)
batteria	batteria ai polimeri di litio, 5700mAh
configurazione funzionale	
macchina fotografica	5M AF telecamera posteriore (supporto torcia elettrica), grandangolo fotocamera anteriore 0.3M
stampante	Stampante termica da 2 pollici integrato
navigazione	GPS integrato, supporto AGPS
profeta	spia del sistema, l'indicatore di posizione luce
audio	Altoparlante incorporato, il cicalino, il microfono, il vibratore
sensori	sensore di gravità
POS	
Paqamento Sound Wave	supporto
carta di banda magnetica	MSR pista Triple, la scansione bidirezionale ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, Supporto 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, e PBOC EMV
carta senza contatto	13.56, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC
SAM Carta	1 SAM Solt, 7816
ciffrario a chiave	tastiera integrata
Impostazioni di rete	
Tipo di rete	WCDMA / GSM
Spectrum Network	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antenna integrata
Data Service Voice	supporto
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
interfaccia esterna	
interfaccia USB	Micro USB 2.0, USB OTG Supporto
jack caricabatterie	DC JACK
fornitura Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA
comunicazione	J5B, RS232
parametri fisici	
dimensioni	H 205 millimetri * 82 millimetri / 67 millimetri * 33mm W D
peso	500g (batteria inclusa)
temperatura di esercizio	-20 ° C - 60 ° C
temperatura di stoccaggio	-40 ° C - 80 ° C
umidità	10% - 90% RH senza condensa
test di caduta	Protezione 1.0 m caduta
Rotolo Test di caduta	500 volte
protezione ESD	± 8KV scarica a contatto; scarico dell'aria ± 15KV
ambiente di sviluppo	
ambiente di sistema	Android 4.4 / SP-UI
ambiente di sviluppo	SDK
software di gestione	A seguito di gestione dei PC / MDM