

**P8000 economici dispositivi POS mobili prepagate 3GAndroid palmari**

il sistema operativo Android 4.4.  
 Qualcomm processore quad-core da 1.2GHz.  
 4.0 pollici IPS touch screen capacitivo.  
 progettazione Sicuro e affidabile  
 Passato da UnionPass PBOC L1 & L2; autenticazione di sicurezza tramite l'ingresso PIN.  
 UnionPay accesso diretto accesso alla rete POS.  
 Supporto ricevuta la stampa e la lettura di codici a barre  
 Sostenere carta a banda magnetica, IC card, carte contactless.

parametri di sistema	
processore	Qualcomm quad-core da 1.2GHz
sistema operativo	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; Supporto per scheda SD esterna micro, fino a 32 GB
display	capacitivo 4.0 pollici, multi-touch; 480 * 800, display IPS
tastiera	3 Premere il tasto di sistema, 15 tasti fisici (incluso il tasto di accensione, tasto personalizzato, chiave password POS e il tasto di comando)
batteria	batteria ai polimeri di litio, 4000 mAh
configurazione funzione	
macchina fotografica	fotocamera posteriore 5M AF (supporto torcia elettrica), fotocamera frontale 0.3M grandangolare
stampante	Built-in stampante termica da 2 pollici
Navigazione	GPS integrato, supporto AGPS
Spia	Indicatore di Sistema, l'indicatore di posizione
Audio	Altoparlante incorporato, il cicalino, il microfono, il vibratore
sensores	sensores di gravità
POS	
il pagamento di sonic	stand-by
carte a banda magnetica	Tre tracce MSR, a due vie di scorrimento ISO7811, 7812
IC card	1 Solt, supporta 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC e EMV
carta senza contatto	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC
carta SAM	1 SAM Solt, ISO 7816
tastiera password	Tastiera integrata
parametri di rete	
Tipo di rete	WCDMA / GSM
Spectrum Network	WCDMA 2100 MHz
WLAN	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
/ servizi dati voce	802.11 a / b / g / n antenna integrata
WPAN	stand-by
interfaccia esterna	Bluetooth V4.0 + EDR
interfaccia USB	Micro USB 2.0, supporto USB OTG
presa caricatore	DC JACK
jack di alimentazione	pin Pogo, 5V - 500mA
comunicazione	USB, RS232
parametri fisici	
dimensione	205 millimetri H * 82 millimetri / 67 millimetri W * 33mm D
peso	500g (con batteria)
Temperatura di esercizio	-20 ° C a 60 ° C
temperatura di conservazione	-40 ° C a 80 ° C
umidità	10% ~ 90% RH senza condensa
Prova di caduta	Protezione goccia 1.0 m
test di caduta Roller	500 volte
protezione ESD	± 8KV scarica a contatto; scarico dell'aria ± 15KV
Sviluppo dell'ambiente	
ambiente di sistema	Android 4.4 / SP-UI
Sviluppo dell'ambiente	SDK
software di gestione	PC Management Suite / MDM