

Cina fabbrica reso pos android mobili di alta qualità, il tutto in uno (M / N: P8000) Android 4.4 del sistema di funzionamento. Adotta Qualcomm processore quad-core da 1.2GHz. 4,0 pollici IPS touch screen capacitivo. Sicurezza e design affidabile Passarono Unionpay PBOC L1 & amp; L2; inserimento del PIN superato la certificazione di sicurezza. l'accesso alla rete Direct Connect Unionpay POS. Supporto Ricevuta la stampa e la lettura di codici a barre Supporta carta a banda magnetica, IC card, carte contactless.		
Parametri di sistema		
CPU	Qualcomm quad-core da 1.2GHz	
OS	Android 4.4	
RAM / ROM	512 MB di eMMC ROM; 512 MB di RAM DDR2;	
display	Supporto esterno micro SD card, 32 GB al massimo	
tastiera	4.0 pollici capacitivo multi touch; 480 * 800 display IPS	
batteria	3 tocco tasti di sistema, 15 tasti fisici (includono tasto di accensione, chiave personalizzata, chiave POS Cipher e tasto Comando)	
configurazione funzionale	batteria ai polimeri di litio, 5700mAh	
macchina fotografica	Telecamera posteriore 5M AF (supporto torcia elettrica), grandangolo 0.3M fotocamera anteriore	
stampante	Built-in stampante termica 2 pollici	
navigazione	GPS integrato, supporto AGPS	
Spia	Spia del sistema, l'indicatore di posizione luce	
audio	Altoparlante incorporato, il cicalino, il microfono, il vibratore	
sensori	sensore di gravità	
POS		
Sound Wave di pagamento	supporto	
Carta striscia magnetica	MSR tripla traccia, bi-direzionale strisciata ISO7811, 7812	
IC Card	1 Solt, il supporto 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, e PBOC EMV	
carta senza contatto	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC	
SAM Carta	1 SAM Solt, 7816	
tastiera cifra	Built-in tastiera	
Parametri di rete		
Tipo di rete	WCDMA / GSM	
Spectrum Network	WCDMA 2100MHz	
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
WLAN	802.11 a / b / g / n antenna incorporata	
/ Data Service Voice	supporto	
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR	
Interfaccia esterna		
Interfaccia USB	Micro USB 2.0, USB OTG Supporto	
Caricabatterie Jack	DC JACK	
Alimentazione Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA	
comunicazione	JSB, RS232	
Parametri fisici		
dimensioni	H 205 millimetri * 82 millimetri / 67 millimetri * 33mm W D	
peso	500g (batteria inclusa)	
Temperatura di esercizio	-20 ° C ~ 60 ° C	
Temp di immagazzinaggio	-40 ° C ~ 80 ° C	
umidità	10% ~ 90% RH senza condensa	
test di caduta	Protezione goccia 1.0 metri	
Roller Test di caduta	500 volte	
protezione ESD	Contatto scarico ± 8KV; scarico dell'aria ± 15KV	
Ambiente di sviluppo		
Ambiente sistema	Android 4.4 / SP-UI	
Ambiente di sviluppo	SDK	
Software di gestione	gestione PC / suite MDM	